



CATALOGO SAFETY&TOOLS

EDIZIONE 2023





CATALOGO
SAFETY & TOOLS



INDICE

INDICE	3
MARCHI TRATTATI.....	5
SETTORE ELETTRICO.....	6
ELETTROUTENSILI – TRAPANI	6
ELETTROUTENSILI – TASSELLATORI	8
ELETTROUTENSILI – SMERIGLIATRICI.....	11
ELETTROUTENSILI – TAGLIO	13
ELETTROUTENSILI – ALTRO.....	14
ELETTROUTENSILI – BATTERIE	16
UTENSILI OLEODINAMICI – CRIMPATRICE.....	18
UTENSILI OLEODINAMICI – FORALAMIERE.....	20
UTENSILI OLEODINAMICI – TAGLIACAVO	21
STRUMENTAZIONE – CERCAFASE	22
STRUMENTAZIONE – MULTIMETRI	25
STRUMENTAZIONE – PINZE AMPEROMETRICHE.....	33
STRUMENTAZIONE – MULTIFUNZIONE	40
STRUMENTAZIONE – TERMOCAMERE	44
STRUMENTAZIONE – ALTRI SETTORI	45
STAMPANTI PORTATILI.....	48
SIGLATURA	50
METRI LASER.....	51
LIVELLE LASER.....	52
UTENSILI MANUALI – PINZE CAPICORDA.....	53
UTENSILI MANUALI – SPELAFILI	59
UTENSILI MANUALI – TAGLIO	60
UTENSILI MANUALI – CHIAVI A BUSSOLA	62
VALIGERIA.....	63
VALIGERIA CON UTENSILI	66
CANTIERISTICA	68
ILLUMINAZIONE	69
SETTORE TERMIDRAULICO.....	71
ELETTROUTENSILI – PRESSATRICI E GANASCE	71
ELETTROUTENSILI – ALTRO.....	75

ELETTROUTENSILI – BATTERIE	76
ELETTROUTENSILI – FILIERA.....	77
ELETTROUTENSILI – TEST IMPIANTI.....	79
ELETTROUTENSILI – CAROTATRICE	81
STRUMENTAZIONE – F-GAS.....	84
UTENSILI MANUALI – CALIBRATORI	91
UTENSILI MANUALI – CARTELLATRICI	92
UTENSILI MANUALI – CESCOIE.....	93
UTENSILI MANUALI – CHIAVI	95
UTENSILI MANUALI – DISOSTRUZIONE.....	98
UTENSILI MANUALI – PINZE E GIRATUBI	99
UTENSILI MANUALI – SBAVATORI.....	102
UTENSILI MANUALI – TAGLIATUBI E CURVATUBI.....	103
SAFETY.....	107
SCALE.....	107
TRABATTELLI	109
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	111
ABBIGLIAMENTO	114

MARCHI TRATTATI



SETTORE ELETTRICO

ELETTROUTENSILI – TRAPANI

MILWAUKEE – TRAPANO AVVITATORE COMPATTO



Trapano BDD avvitatore compatto (187 mm), motore a spazzole

- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Foro max legno 22 mm, metallo 10 mm
- Coppia max: 38 Nm
- Peso con batteria: 1,2 kg con batteria 1,52 Ah,
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricatore e 3 batterie 1,5 Ah

Codice	Descrizione
AEE 4933459044	M12 BDD-153C TRAP.AVV.

MILWAUKEE – TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO



Trapano FPD a percussione a 2 velocità, motore Fuel (brushless)

- Mandrino autoserrante da 13 mm
- Foro max legno 35 mm, metallo 13 mm, muratura 13 mm
- Coppia max: 37 Nm con batteria 2 Ah, 44 Nm con batteria 4/6 Ah
- Peso con batteria: 1,2 kg con batteria 2 Ah, 1,5 kg con batteria 4/6 Ah
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 6 Ah

Codice	Descrizione
AEE 4933459806	M12 FPD-602X_TRAPANO A PERC

MILWAUKEE – TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE



Trapano BLPD avvitatore a percussione, motore brushless

- Mandrino auto serrante da 13 mm
- Foro max legno 76 mm, metallo 13 mm, muratura 16 mm
- Coppia max: 82 Nm
- Peso con batteria: 2,1 kg
- 18 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 5 Ah

Codice	Descrizione
AEE 4933464517	M18 BLPD2 TRAPANO AVV. PERCUSS

DEWALT – TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE



Trapano avvitatore con percussione, motore brushless

- Compatto XR serie DCD706D2-QW
- Foro max legno 20 mm, muratura 10 mm
- Peso con batteria: 1,6 kg
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 2 Ah

Codice

Descrizione

DWL DCD706D2-Q

TRAPANO AVV.C/PERC XR 12V SS

DEWALT – TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE



Trapano avvitatore con percussione, motore brushless

- Serie DCD706D2-QW
- Mandrino auto serrante da 13 mm
- Foro max legno 40 mm, metallo 13 mm, muratura 13 mm
- Coppia max: 70 Nm
- 18 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 3 batterie 5 Ah

Codice

Descrizione

DWL DCD796P3IT

18V TRAP.PERC. BRUSHLESS 3BATT

DEWALT – TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE POWERSTACK



Trapano avvitatore con percussione, motore brushless ad alta efficienza

- Compatto XR serie DCD805E2T-QW
- Batteria tecnologia PowerStack
- Mandrino auto serrante da 13 mm
- Foro max legno 55 mm, metallo 13 mm, muratura 13 mm
- Coppia max: 90 Nm
- Peso con batteria: 1,4 kg
- 18 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 2 Ah

Codice

Descrizione

DWL DCD805E2T-

18V TRAP.PERC. POWERSTACK 2BAT

ELETTROUTENSILI – TASSELLATORI

MILWAUKEE – TASSELLATORE SDS



Tassellatore CH SDS, motore FUEL (brushless)

- 2 modalità: rotazione e rotopercussione
- Foro max legno 30 mm, metallo 13 mm, muratura 13 mm
- Energia del colpo pari a 1,1 J
- Peso con batteria: 1,9 kg
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 6 Ah

Codice

Descrizione

AEE 4933451510

M12CH-602X TASSELLAT 12V 6AH

MILWAUKEE – TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS



Tassellatore BLHX compatto SDS, motore brushless

- 4 modalità: rotazione, scalpellatura, rotopercussione e posizione di folle per l'orientamento dello scalpello
- Impugnatura antivibrazioni
- Ottimizzato per fori max 26mm
- Energia del colpo pari a 2,3 J
- Peso con batteria: 2,5 kg
- 18 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 5 Ah

Codice

Descrizione

AEE 4933478892

M18 BLHX-502X TASS BRUSHLESS

MILWAUKEE – TASSELLATORE SDS-PLUS FUEL



Tassellatore FHX SDS-PLUS, motore FUEL

- 4 modalità: rotazione, scalpellatura, rotopercussione e posizione di folle per l'orientamento dello scalpello
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Foro max legno 30 mm, metallo 13 mm, muratura 26 mm
- Energia del colpo pari a 2,5 J
- Peso con batteria: 3,5 kg
- 18 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 5,5 Ah

Codice

Descrizione

AEE 4933478889

M18 FHX-552X TASS FUEL SDSPLUS

MILWAUKEE – TASSELLATORE A FILO



Tassellatore PH 26 T a filo

- Foro max legno 30 mm, metallo 13 mm, muratura 26 mm
- Battuta massima di 2,4 J
- Motore: 800 W
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Cavo da 4 mt

Codice

Descrizione

AEE 4933464579

TASSELLATOR SDS-PLUS 2,4J 800W

MILWAUKEE – MARTELLO DEMO PERFORATORE



Martello K545S demolitore perforatore da 5 kg

- Foro max calcestruzzo 40 mm, corone max 105 mm
- Battuta massima di 8,5 J
- Motore: 1.300 W
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
- Peso: 6,2 kg
- Cavo da 4 mt

Codice

Descrizione

AEE 4933405347

MARTELLO KANGO K545S

DEWALT – TASSELLATORE COMPATTO



Tassellatore DCH SDS, motore brushless

- ↻ 2 modalità: foratura e percussione
- ↻ Foro max legno 13 mm, metallo 10 mm, muratura 14 mm
- ↻ Energia del colpo pari a 1,1 J
- ↻ Peso con batteria: 1,9 kg
- ↻ 12 V
- ↻ Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 3 Ah

Codice	Descrizione
DWL DCH072L2-Q	TASSELLATORE SDS-PLUS 12V XR

DEWALT – TASSELLATORE POWERSTACK



Tassellatore DCH SDS, motore brushless

- ↻ Batteria tecnologia PowerStack
- ↻ Foro max legno 16 mm, metallo 10 mm, muratura 16 mm
- ↻ Energia del colpo pari a 1,4 J
- ↻ Peso con batteria: 2,1 kg
- ↻ 18 V
- ↻ Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 5 Ah

Codice	Descrizione
DWL DCH172E2T	18V TASS.COMP. POWERSTACK 16MM

ELETTROUTENSILI – SMERIGLIATRICI

MILWAUKEE – MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE



Mini smerigliatrice angolare FCOT

- Disco da taglio da 76 mm con profondità di taglio da 16.3 mm
- Motore FUEL (brushless)
- Peso con batteria: 1,1 kg
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie, disco per ferro, 1 batteria 2 Ah e 1 batteria 4Ah

Codice	Descrizione
AEE 4933464619	M12 FCOT SMER. DISCO 76MM
AEE 4932464715	DISCO 76MM M12FCOT DIAMANTATO
AEE 4932464717	DISCO 76MM M12FCOT X ACCIAIO

MILWAUKEE – SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM



Smerigliatrice angolare FSAG125XB

- Disco da taglio da 125 mm con profondità di taglio da 28 mm
- Potenza: 1.200 W
- Motore FUEL (brushless)
- 18 V
- Dotazione senza batterie (batterie a pag. 15) e con valigia

Codice	Descrizione
AEE 4933478429	SMERIGL.ANG.125MM M18 FUEL

MILWAUKEE – SMERIGLIATRICE A FILO



Smerigliatrice a filo

- Disco da taglio da 115 mm con profondità di taglio da 28 mm
- Potenza: 800 W
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Peso 2 kg

Codice	Descrizione
AEE 4933451281	FILO AG800 SMER. 800W 115MM

MILWAUKEE – SMERIGLIATRICE A FILO



Smerigliatrice a filo

- Disco da taglio da 115 mm con profondità di taglio da 28 mm
- Potenza: 1.000 W
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 276 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Interruttore a slitta
- Peso 2,1 kg
- Cavo 4 metri

Codice	Descrizione
AEE 4933451219	FILO AG10 SMER. 1000W 115MM

DEWALT – SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM



Smerigliatrice angolare DCG405P2-QW

- Disco da taglio da 125 mm con profondità di taglio da 28 mm
- Potenza: 1.000 W
- Motore brushless
- 18 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 5 Ah

Codice	Descrizione
DWL DCG405P2-Q	18V SMER.ANGOLARE 125MM 2BATT

ELETTROUTENSILI – TAGLIO

MILWAUKEE – MULTIFUNZIONE



Utensile multifunzione C12 MT

- Ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min)
- Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Fornito con adattatore, lama da taglio OSC 112, piastra per levigatura, 5 carte abrasive
- Solo corpo macchina (batterie a pag. 15)

Codice

Descrizione

AEE 4933427180

C12MT-0 MULTIFUNZIONE NO BATT

MILWAUKEE – SEGHETTO DIRITTO



Seghetto diritto CHZ

- Il meccanismo di bilanciamento riduce le vibrazioni a 6.5 m/s² consentendo all'operatore un impiego prolungato dell'utensile
- Scatola ingranaggi sigillata per prevenire l'ingresso di polveri e acqua
- Peso con batteria: 1,6 kg
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 2 batterie 4 Ah

Codice

Descrizione

AEE 4933446950

M12 CHZ-402C SEGHETTO DIRITTO

ELETTROUTENSILI – ALTRO

MILWAUKEE – SALDATORE



Saldatore compatto

- Tempo di riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20 - 30 secondi
- 3 posizioni di bloccaggio della testa per lavorare comodamente in più posizioni (0 °, 45 °, 90 °)
- Punta sostituibili senza attrezzi
- Il LED a due colori si illumina in modo differente: lampeggiante verde quando l'utensile si sta riscaldando, verde fisso quando l'utensile è pronto per l'utilizzo e rosso fisso quando l'utensile è spento ma la punta è ancora calda (non toccare finché il LED rosso non si è spento)
- Peso con batteria: 0,5 kg
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 1 batteria 1 Ah

Codice

AEE 4933459761

Descrizione

SALDATORE COMPAT 12V+BATT.2AH

MILWAUKEE – RIVETTATRICE



Rivettatrice compatta

- Applica fino a 325 rivetti da 4,8mm in acciaio inox con una singola carica di una batteria da 2.0Ah
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox e rame, con diametro da 2,4 mm fino ad un massimo di 4,8 mm
- Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi.
- Fornito con 4 ugelli a trattenuta da 2,4 3,2 4,0 e 4,8 mm
- Peso con batteria: 2,1 kg
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 1 batteria 1 Ah

Codice

AEE 4933464405

Descrizione

RIVETTATRICE COMPACT M12 + ACC

DEWALT – ASPIRATORE PORTATILE



Aspiratore portatile a batteria

- Serie DCV501LN-XJ
- Portata 1.260 l/min
- Filtro Hepa lavabile
- Aspiratore CLASSE L: conforme l'unico aspiratore manuale certificato per l'uso nei cantieri dell'UE, garantendo la massima protezione dell'utente durante l'uso
- In dotazione borsa per il trasporto, 1 lancia per fessure, 1 spazzola da pavimento, 1 tubo flessibile, 1 spazzola tonda
- 18 V
- Solo corpo macchina (batterie a pag. 15)

Codice

DWL DCV501LNXJ

Descrizione

ASP.PORTATILE BATT. CLASSE L

ELETTROUTENSILI – BATTERIE

MILWAUKEE – BATTERIA 12V



Batteria per M12

- Peso: 0,22 kg da 2 Ah
- 12 V

Codice	Descrizione
AEE 4932430064	BATTERIA M12 B2 12V - 2,0 A
AEE 4932451395	BATTERIA M12 B2 12V - 6,0 A

MILWAUKEE – BATTERIA 18V



Batteria per M18

- Peso: 0,73 kg
- 18 V 5 Ah

Codice	Descrizione
AEE 4932430483	BATTERIA M18 B5 18V - 5,0 A

MILWAUKEE – CARICABATTERIE



Caricabatterie rapido

- Ricarica per M12 e M18
- Ricarica in sequenza - viene ricaricata la prima batteria inserita - minor tempo nella gestione della ricarica
- Tempo di carica delle batterie M12™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah indicativamente è di 28 min / 57 min
- Tempo di carica delle batterie M18™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah indicativamente è di 26 min / 47 min / 59 min

Codice	Descrizione
AEE 4932451079	CARICABATTERIA M12/18 RAPIDO

MILWAUKEE – CARICABATTERIE COMPLETO



Caricabatterie rapido

- Ricarica per M12 e M18
- Ricarica in sequenza - viene ricaricata la prima batteria inserita - minor tempo nella gestione della ricarica
- Tempo di carica delle batterie M12™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah indicativamente è di 28 min / 57 min
- Tempo di carica delle batterie M18™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah indicativamente è di 26 min / 47 min / 59 min
- Completo di 2 batterie 18V 5Ah

Codice	Descrizione
AEE 4933459217	KIT BATT:2X5AH+1X2AH + 1CARICA

DEWALT – CARICABATTERIE COMPLETO



Caricabatterie rapido

- Caricabatterie multivoltaggio per batterie XR DEWALT 10.8, 12, 14.4, 18V
- LED di diagnostica, indicano lo stato della batteria
- Starter kit composto da 2 batterie 18V XR 5Ah e caricabatteria multivoltaggio DCB115

Codice	Descrizione
DWL DCB115P2-Q	STARTER KIT 18V 2 BATT.5.0AH

UTENSILI OLEODINAMICI – CRIMPATRICE

INTERCABLE – UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 50 KN



Utensile oleodinamico manuale HP1130 per compressione

- Potenza 130 kN
- Capacità di pressatura fino a 400 mm²)
- Fornito in valigia senza matrici

Codice	Descrizione
INC HPI130-C	PRESSA IDRAULICA MANUALE 130KN

INTERCABLE – UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 50 KN



Utensile oleodinamico a batteria STILO50 per compressione

- Potenza 50 kN
- Completo di 9 coppie matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 25 a 240 mm² e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto

Codice	Descrizione
INC STILO50S	PRESSA OLEODIN.+MATR.25-240MMQ

CEMBRE – UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 63 KN



Utensile oleodinamico a batteria B500 per compressione

- Potenza 63 kN
- Completo di 8 coppie matrici (ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 25 a 185 mm²) e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto
- Matrici ME



Codice	Descrizione
CEM KITB500-1	KIT UTENSILE B500+VALIGETTA

BM GROUP – UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 55 KN



Utensile oleodinamico a batteria In-Line per compressione

- Potenza 55 kN
- Completo serie matrici per capicorda e giunti B.T. da 10 a 240 mm² e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto
- Possibilità di crimpare fino a 300 mm²

Codice	Descrizione
BMM 37A055A1	PRESSA IDR BATT 55KN+MATRICI

KLAUKE – CRIMPATRICE A BATTERIA



Utensile a batteria EK 50 ML per compressione

- Potenza 15 kN
- Range di crimpatura: da 0.14 mm² a 50 mm²
- Funzionamento con un solo pulsante per il controllo di tutte le funzioni
- La retrazione è automatica una volta che l'operazione è completa, ma si può effettuare manualmente in caso di bisogno

Codice	Descrizione
GRA EK50ML	CRIMPATRICE ELETTROMECCANICA

KLAUKE – CRIMPATRICE A BATTERIA



Utensile a batteria EK 30 ID ML per crimpatura

- Potenza 30 kN
- Range di crimpatura: da 6 mm² a 120 mm²
- Funzionamento senza cambio di matrici
- Funzionamento con un solo pulsante per il controllo di tutte le funzioni
- La retrazione è automatica una volta che l'operazione è completa, ma si può effettuare manualmente in caso di bisogno

Codice	Descrizione
GRA EK30IDML	CRIMPATRICE BATT. ELETTRIDR.

UTENSILI OLEODINAMICI – FORALAMIERE

INTERCABLE – FORALAMIERE



Utensile oleodinamico STILO-BL per foratura lamiera

- Potenza 60 kN
- Testa ruotabile e girevole per 360°, in lega di alluminio ad alta resistenza
- Completo di 2 tiranti e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto



Codice	Descrizione
INC STILO-BL-P	KIT FORALAMIERE BATTERIA

MILWAUKEE – PUNZONATRICE



Utensile a batteria HKP per foratura lamiera

- Potenza 60 kN
- Connettore rapido per una semplice preparazione del punzone e della matrice, senza la necessità di sostenere il peso dell'utensile
- Permette di forare fino a un \varnothing di 100 mm su 3 mm di acciaio leggero o 2,5 mm di acciaio inox
- 18 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 1 batteria 2 Ah

Codice	Descrizione
AEE 4933451204	M18 HKP-201CA PUNZONATRICE

UTENSILI OLEODINAMICI – TAGLIACAVO

INTERCABLE – TAGLIACAVO



Utensile oleodinamico STILO-S40 per taglio cavi a batteria

- Potenza 30 kN
- Testa ruotabile e girevole per 360°, in lega di alluminio ad alta resistenza
- Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm

Codice	Descrizione
INC STILO-S40	TRANCIACAVI A BATTERIA CU/AL

STRUMENTAZIONE – CERCAFASE

FLUKE – CERCAFASE



Cercafase 2AC-E2 VoltAlert

- Campo di misura: 200÷1.000 V, frequenza 45 Hz
- Tecnologia Voltbeat™ e funzione di auto-test permanente: saprete sempre se funziona
- Quando la tensione viene rilevata, l'estremità si illumina e lo strumento emette un segnale acustico
- CAT IV 1.000 V

Codice

Descrizione

FLU FLUKE2ACCL

RILEVATORE TENSIONE 200/1000V

HT - CERCAFASE



Cercafase H20S con torcia incorporata

- Campo di misura: 100÷1.000 V, frequenza 50÷60 Hz
- Rilevazione tensione AC senza contatto anche su guaine isolanti
- CAT IV 1.000 V

Codice

Descrizione

HTI HT20S

H20S CERCAFASE ELETTRONICO

HT – CERCAFASE AVANZATO



Cercafase HT70

- Campo di misura: 100÷1.000 V, frequenza 50÷60 Hz
- Rilevazione tensione AC senza contatto anche su guaine isolanti
- Senso ciclico delle fasi senza contatto anche su guaine isolanti con indicazioni a LED rosso e verde
- Concordanza delle fasi con indicazioni a LED rosso e verde
- CAT IV 1.000 V

Codice

Descrizione

HTI HT70P

CERCAF. +SENS.CICL. +POWERBANK

UNIKS – CERCAFASE CON DISPLAY



Cercafase R10

- Campo di misura: 12÷1.000 V, frequenza 50÷60 Hz
- Permette di selezionare una doppia sensibilità 48V o 12V-1.000V
- Dotato di display
- CAT III 1.000 V

Codice	Descrizione
UKS R10	CERCAFASE A PENNA CON DISPLAY

UNIKS – CERCAFASE AVANZATO



Cercafase R12

- Campo di misura: 12÷1.000 V, frequenza 50÷60Hz
- Resistente alle cadute da 2 metri
- Torcia integrata
- CAT IV 1.000 V

Codice	Descrizione
UKS R12	CERCAFASE 12-100V CAT IV

UNIKS – CERCAFASE AVANZATO CON SENSO CICLICO DELLE FASI



Cercafase R18

- Campo di misura: 100÷1.000 V, frequenza 50÷60Hz
- Resistente alle cadute da 2 metri
- Senso ciclico delle fasi senza contatto
- Torcia integrata
- CAT IV 1.000 V

Codice	Descrizione
UKS R18	CERCAFASE E SENSO CICLICO IP67

UNIKS – TEST RAPIDO DELLE PRESE



Prova prese rapido

- Test differenziali a 30 mA
- Tensione di terra
- Test di polarità

Codice	Descrizione
UKS RAPIDTEST	PROVA PRESE RAPIDO

HT – MISURATORE SENSO CICLICO DELLE FASI



Misuratore delle fasi HT82

- Campo di misura: 40÷600 V, frequenza 15÷400Hz
- Indicazioni "R" e "L" a display per misura senso ciclico
- Autoalimentato
- CAT III 600 V

Codice	Descrizione
HTI HT82P	HT82 + MINIALADINO

ASITA – MISURATORE SENSO CICLICO DELLE FASI



Indicatore senso ciclico delle fasi SCF200

- Dotato di terminali a puntale e a coccodrillo per connessione diretta sul conduttore metallico delle fasi.
- Lo strumento fornisce una rapida segnalazione del senso di rotazione delle fasi tramite LED in accensione sequenziale ed illuminazione verde (senso orario) dei LED di fase L1, L2, L3
- Rileva e indica la presenza di tensione per ogni fase.

Codice	Descrizione
ASI SCF200	INDIC.SENSO CICLICO DELLE FASI

STRUMENTAZIONE – MULTIMETRI

FLUKE – MULTIMETRO A BASSA IMPEDENZA



Multimetro digitale 115

- TRMS solo AC
- Tensione AC/DC 600 V
- Funzione AutoVolt per la selezione automatica della tensione AC/DC
- Misurazione bassa impedenza LoZ
- Ricerca guasti per verifiche “passa/non passa”
- CAT III 600 V

Codice

Descrizione

FLU FLUKE-115

MULTIMETRO TRMS 6000 PUNTI

FLUKE – MULTIMETRO PROFESSIONALE



Multimetro digitale 117 TRMS

- Tensione AC/DC 600 V
- Corrente AC/DC 10 A
- Tecnologia VoltAlert™ per il rilevamento integrato della tensione senza contatto
- Funzione AutoVolt per la selezione automatica della tensione AC/DC
- Misurazione bassa impedenza LoZ per misura di basse impedenze in ingresso
- Test diodi e misura di resistenza fino a 40 MW
- CAT III 600 V

Codice

Descrizione

FLU 117

MULTIM TRMS AC/DC 600V LOZ

FLUKE – TESTER PER RICERCA GUASTI



Tester elettrico T6-1000

- Misurazioni elettriche dove non è possibile inserire i puntali
- Tensione AC/DC 1.000 V
- Corrente AC 200 A
- Misure di resistenza
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

FLU T6-1000PRO

T6-1000PRO/EU TESTER TENS CON

HT – MULTIMETRO TASCABILE



Multimetro digitale HT14

- Tensione AC/DC fino a 500 V
- Corrente DC fino a 200 mA
- Prove di resistenza
- Prova diodi
- Test batterie alcaline 9V
- CAT III 300 V

Codice

Descrizione

HTI HT14D

MULTIM AC/DC 500V

HT – MULTIMETRO DIGITALE



Multimetro digitale HT21

- Tensione AC/DC fino a 600V
- Funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi.
- CAT III 600 V

Codice

Descrizione

HTI HT21

MULTIM AC/DC 600V

HT – MULTIMETRO DIGITALE



Multimetro digitale HT25N

- Tensione AC/DC fino a 600 V
- Corrente DC fino a 10A
- Funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità, Prova Diodi e Test batterie alcaline 9V e 1.5V.
- CAT III 600 V

Codice

Descrizione

HTI HT25N

MULTIM AC/DC 600V

HT – MULTIMETRO IP67



Multimetro FLASHMETER TRMS

- Tensione AC/DC fino a 600 V
- Impermeabile IP67
- Cercafase e torcia incorporati
- Alta resistenza a cadute
- CAT III 600 V

Codice	Descrizione
HTI FLASHMETER	MULTIM TRMS AC/DC 600V IP67

HT – MULTIMETRO DIGITALE AVANZATO



Multimetro digitale HT63P TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 10 A
- Misurazione bassa impedenza LoZ
- CAT III 1.000 V, CAT IV a 600 V
- F3000U: pinza amperometrica flessibile per misure di corrente fino a 3.000 A

Codice	Descrizione
HTI HR00063P	MULTIM TRMS AC/DC 1000V LOZ

HT – MULTIMETRO MULTIFUNZIONE



Multimetro multifunzione JUPITER per CEI 64-8

- Tensione AC/DC e AC+DC TRMS fino a 600 V
- Corrente AC/DC TRMS con pinza esterna in dotazione fino a 400 A
- Ingresso di tensione a bassa impedenza LoZ
- Resistenza globale di terra L-PE senza intervento RCD
- Prove differenziali tipo A e AC (30 mA, 100 mA, 300 mA)
- Loop test
- Corrente di spunto
- Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- CAT IV 600 V

Codice	Descrizione
HTI JUPITERK	MULTIM JUPITER TERRA E RCD

HT – MULTIMETRO MULTIFUNZIONE



Multimetro multifunzione NEPTUNE per CEI 64-8

- Tensione AC/DC e AC+DC TRMS fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC TRMS con pinza esterna in dotazione fino a 400 A
- Ingresso di tensione a bassa impedenza LoZ
- Isolamento con tensione di prova 50, 1000, 250, 500 e 1.000 V
- Continuità conduttori di protezione con corrente di prova 200 mA
- Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- CAT IV 600 V



Codice	Descrizione
HTI NEPTUNEK	MULTIM NEPTUNE ISOLAM E CONTIN

HT – STRUMENTO VERIFICHE IMPIANTO



Multifunzione M75L per CEI64-8

- Continuità conduttori di protezione con corrente di prova 200 mA
- Isolamento con tensione di prova 250 e 500 VDC
- Prove differenziali tipo A fino a 30 mA, tipo AC fino a 300 mA, solo generali
- Corrente di intervento RCD tipo A e AC 30 mA
- Resistenza globale di terra senza intervento del differenziale
- CAT III 550 V

Codice	Descrizione
HTI M75L	MULTIFUNZIONE M75L

ASITA – MULTIMETRO ANALOGICO



Multimetro analogico MA38

- Misure tensione CC/AC
- Misure corrente CC fino a 10A
- Test batterie, decibel, azzeramento dell'indice.
- Prova continuità e prova diodi LED.
- Alimentazione a batterie
- CAT III 500 V

Codice	Descrizione
ASI MA38	MULTIMETRO ANALOGICO

ASITA – MULTIMETRO DIGITALE



Multimetro digitale MD321

- Tensione AC/DC 600 V
- Corrente AC/DC fino a 10 A
- CAT III 600 V

Codice	Descrizione
ASI MD321	MULTIM AC/DC 600V 10A

ASITA – MULTIMETRO DIGITALE TRMS



Multimetro digitale multifunzione MD710 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 10 A
- Protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza e, tramite fusibile ad elevato potere di interruzione nella misura della corrente
- Misura di resistenza, capacità, temperatura e prova diodi
- CAT IV 1.000 V

Codice	Descrizione
ASI MD710	MULTIM TRMS AC/DC 1000V 10A

ASITA – MULTIMETRO MULTIFUNZIONE



Misuratore di isolamento MI720 TRMS

- Strumento prova isolamento + Multimetro Digitale
- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova 50/100/250/500/1000VDC
- Misura della continuità del conduttore di protezione con corrente di prova 200mA
- Misura di resistenza su 6 portate fino a 60.00MW con avvisatore acustico di continuità
- Registrazione dei valori max/min nelle misure di tensione e resistenza
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

ASI MI720

Descrizione

MULTIM MI720 ISOLAM E CONTIN

ASITA – MULTIMETRO PER TERRA



Misuratore per resistenza di terra FT6031-50

- Strumento palmare per la misura della resistenza di terra secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8 e dal D.M. 37/08 in riferimento alle verifiche di sicurezza elettrica degli impianti elettrici civili e industriali
- Verifica terra con metodo a 2 poli o a 3 poli con paline
- La funzione integrata di comparazione permette di confrontare automaticamente il valore misurato con la soglia di riferimento configurata, visualizzando a display l'esito della prova (buono/fallito) con segnalazione acustica supplementare
- CAT IV 100 V

Codice

ASI FT6031-50

Descrizione

MIS.ORE DELLA RES.NZA DI TERRA

UNIKS – MULTIMETRO TASCABILE



Multimetro digitale M5

- Tensione AC/DC fino a 500 V
- Corrente DC fino a 200 mA
- Prove di resistenza
- Prova diodi
- CAT III 300 V

Codice	Descrizione
UKS M5	MULTIM AC/DC 500V

UNIKS – MULTIMETRO



Multimetro digitale M15

- Tensione AC/DC fino a 600 V
- Corrente AC/DC fino a 200 mA
- Prove di resistenza
- Prova diodi
- CAT III 600 V

Codice	Descrizione
UKS M15	MULTIM AC/DC 600V 200MA

UNIKS – MULTIMETRO



Multimetro digitale M25 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 600 V
- Corrente AC/DC fino a 400 mA
- Prove di resistenza 40 MW
- Prova diodi
- Prova continuità
- IP67
- CAT III 600 V

Codice	Descrizione
UKS M25	MULTIM AC/DC 600V 400MA IP67

UNIKS – MULTIMETRO CON SONDA DI TEMPERATURA



Multimetro digitale multifunzione M37 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 600 V
- Corrente AC/DC fino a 10 A
- Prove di resistenza 60 MW
- Prova diodi
- Prova continuità
- Temperatura -20 °C – 1.000 °C
- IP67
- CAT III 600 V

Codice

Descrizione

UKS M37

MULTIMETRO IP67 TRMS CON TEMPERATURA

UNIKS – MULTIMETRO INDUSTRIALE



Multimetro digitale TITANIUMX TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 10 A
- Resistente a cadute di 3 m
- Misurazione bassa impedenza LoZ
- Misura resistenza, prova diodi, senso delle fasi
- Torcia integrata
- IP67
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

UKS TITANIUMX

MULTIM TRMS AC/DC 1000V LOZ

STRUMENTAZIONE – PINZE AMPEROMETRICHE

FLUKE – PINZA AMPEROMETRICA TRMS



Pinza amperometrica Fluke-324 TRMS

- Tensione AC/DC 600 V
- Corrente AC fino a 400 A
- Misura della resistenza fino a 4 kΩ con rilevamento di continuità
- Misura di temperatura con sonda in dotazione
- Pulsante Hold
- CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Codice

Descrizione

FLU FLUKE-324

PINZA TRMS AC/DC 600V AC 400A

FLUKE – PINZA AMPEROMETRICA TRMS PROFESSIONALE



Pinza amperometrica Fluke-374 FC TRMS

- Tensione AC/DC 600 V
- Corrente AC/DC fino a 600 A
- Sistema FlukeConnect: tramite app, è possibile trasmettere via Bluetooth le misurazioni effettuate
- Misura della resistenza fino a 6 kΩ con rilevamento di continuità
- Misura corrente di spunto
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

FLU FLUKE-374

PINZA TRMS AC/DC 600V AC 400A

FLUKE – PINZA PER FOTOVOLTAICO



Pinza amperometrica PV373 TRMS

- Tensione DC 1500 V con connettori MC4 per verifiche direttamente sull'impianto fotovoltaico
- Tensione AC 1.000 V
- Corrente AC/DC e AC+DC 1.000 A, fino a 2.500 A con sonda Flex
- Corrente di spunto
- Registrazione e creazione di report dei risultati dei test tramite il software Fluke Connect
- Ideale per settore fotovoltaico
- CAT III 1.500 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

FLU 393FC-PV

PINZA AC/DC 1500VDC CON MC4

HT – PINZA AMPEROMETRICA AC



Pinza amperometrica HT4010

- Tensione AC/DC fino a 600 V
- Corrente AC fino a 600 A
- Resistenza, Continuità e Prova Diodi.
- CAT III 600 V

Codice	Descrizione
HTI HT4010	PINZA AC/DC 600V AC 600A

HT – PINZA AMPEROMETRICA IN KIT



Pinza amperometrica HT4013

- Tensione AC/DC fino a 600 V
- Corrente AC/DC fino a 400 A
- Misuratore temperatura con sonda K (-20° a 760°C)
- Resistenza e continuità fasi
- CAT III 600 V

Codice	Descrizione
HTI KITHT4013	PINZA AC/DC 600V/400A IN KIT

HT – PINZA AMPEROMETRICA TRMS



Pinza amperometrica HT9014 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC fino a 600 A
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice	Descrizione
HTI HT9014P	PINZA TRMS AC/DC 1000V AC 600A

HT – PINZA AMPEROMETRICA TRMS CON MISURA DI TEMPERATURA



Pinza amperometrica HT9015 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 600 A
- Misuratore temperatura con sonda K (-20° a 760°C)
- Resistenza e continuità fasi
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice	Descrizione
HTI HT9015	PINZA TRMS AC/DC 1000V/600A F7

HT – PINZA TRMS PER CORRENTI DISPERSE



Pinza amperometrica HT77N TRMS

- Corrente AC fino a 100 A
- Correnti di dispersione da 10 μ A a 100 A
- CAT III 300 V
- Separatore di conduttori LINESPLITTER
- Interposto fra la presa di alimentazione e la spina dell'utilizzatore, consente l'alimentazione di elettrodomestici (max 16 A), rendendo pertanto direttamente accessibili le misurazioni di dispersione sui conduttori

Codice	Descrizione
HTI HP77CPRO	PINZA CORRENTI DISPERSE 100A

HT – PINZA TRMS PER CORRENTI DISPERSE IN DC



Pinza amperometrica HT79 TRMS

- Corrente AC fino a 20 A
- Corrente DC fino a 10 A
- CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
HTI HA079PRO	HT79PRO PINZA CORR DISP AC/DC

ASITA – PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE AC



Pinza amperometrica PA310 TRMS

- Tensione AC/DC fino 600 V
- Corrente AC fino a 600 A
- Lo strumento è inoltre protetto contro errate inserzioni fino a 600 V.
- CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
ASI PA310	PINZA TRMS AC/DC 600V AC 600A

ASITA – PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE AC/DC



Pinza amperometrica PA350 TRMS

- Tensione AC/DC fino 600 V
- Corrente AC/DC fino a 600 A
- Lo strumento è inoltre protetto contro errate inserzioni fino a 600 V.
- CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
ASI PA350	PINZA TRMS AC/DC 600V 600A

ASITA – PINZA AMPEROMETRICA TRMS



Pinza amperometrica PA610 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 1.000 A
- Misura di segnali raddrizzati AC+DC sovrapposti sia sulla tensione sia sulla corrente
- Misura delle correnti di spunto dei motori
- Lo strumento è inoltre protetto contro errate inserzioni fino a 1.000 V.
- Completano PA610 le misura di resistenza, di capacità e di frequenza durante la misura di tensione AC o corrente AC.
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice	Descrizione
ASI PA610	PINZA TRMS AC/DC 1000V 1000A

HIOKI – PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE AC



Pinza amperometrica 3280-10F TRMS

- Tensione AC/DC fino 600 V
- Corrente AC fino a 1.000 A
- Dotato di toroide sottile per inserimento in spazi ristretti
- CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
ASI 3280-10F	PINZA AC/DC 600V AC 1000A

HIOKI – PINZA TRMS PER CORRENTI DISPERSE



Pinza amperometrica CM4001

- Corrente AC fino a 600 A
- Correnti di dispersione da 60 mA a 600 A
- CAT III 300 V

Codice	Descrizione
ASI CM4001	PINZA CORR.DISP.COMPATTA

UNIKS – PINZA AMPEROMETRICA TRMS



Pinza amperometrica C54 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC fino a 400 A
- Torcia integrata nel toroide
- CAT III 600 V

Codice

Descrizione

UKS C54

PINZA TRMS AC/DC 1000V AC 400A

UNIKS – PINZA AMPEROMETRICA TRMS LOZ



Pinza amperometrica C58 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 400 A
- Torcia integrata nel toroide
- Misurazione bassa impedenza LoZ
- CAT III 600 V

Codice

Descrizione

UKS C58

PINZA TRMS AC/DC 1000V/400A LO

UNIKS – PINZA AMPEROMETRICA TRMS



Pinza amperometrica C126 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC fino a 1.000 A
- Misuratore bassa impedenza LoZ
- Torcia integrata nel toroide
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

UKS C126

PINZA TRMS AC/DC 1000V AC 1000

UNIKS – PINZA AMPEROMETRICA TRMS



Pinza amperometrica C128 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 1.000 A
- Misuratore temperatura con sonda K
- Misuratore bassa impedenza LoZ
- Torcia integrata nel toroide
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

UKS C128

PINZA TRMS AC/DC 1000V/1000A

UNIKS – PINZA AMPEROMETRICA CON MEMORIA



Pinza amperometrica C124 TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 1.000 A
- Misuratore temperatura con sonda K
- Datalogger integrato, si interfaccia anche con APP tramite bluetooth
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

UKS C124

PINZA BLUETOOTH AC/DC1000A DAT

UNIKS – PINZA AUTOMATICA



Pinza amperometrica SKILL TRMS

- Tensione AC/DC fino a 1.000 V
- Corrente AC/DC fino a 1.000 A
- Riconoscimento automatico delle misure
- Visualizzazione simultanea di due misurazioni
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V

Codice

Descrizione

UKS SKILL

PINZA AUTOMATICA

STRUMENTAZIONE – MULTIFUNZIONE

HT – MULTIFUNZIONE COMBINATO PER MONOFASE



Multifunzione COMBI519 per sistemi civili e industriali

- Loop/Impedenza di Linea, Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-PE
- Continuità conduttori di protezione con corrente di prova 200 mA
- Isolamento con tensione di prova 50, 100, 250, 500 e 1.000 VDC
- Test tempo di intervento RCD tipo A, AC e F fino a 1 A e tipo B e B+ fino a 300 mA
- Resistenza globale di terra senza intervento del differenziale
- Sonde opzionali per correnti disperse e parametri ambientali
- CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
HTI COMBI519S	MULTIFUNZIONE COMBI519S

HT – MULTIFUNZIONE



Multifunzione MACROTESTG3S per sistemi civili e industriali

- Continuità conduttori di protezione con corrente di prova 200 mA
- Isolamento con tensione di prova 50, 100, 250, 500 e 1.000 VDC
- Tempo di intervento RCD tipo A, AC e B fino a 1 A
- Corrente di intervento RCD tipo A, AC e B fino a 1 A
- Resistenza globale di terra senza intervento del differenziale
- Resistenza globale di terra con metodo volt-amperometrico
- Misura di tutti i parametri elettrici in monofase
- Misura caduta di tensione percentuale sulla linea
- Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- Analisi di rete in tempo reale
- Sonde opzionali per correnti disperse e parametri ambientali
- CAT IV 300 V
- Versione MACROEVTEST completa di strumento per la verifica della sicurezza elettrica sulle colonnine di ricarica

Codice	Descrizione
HTI MACROTG3X	MULTIFUNZIONE MACROTESTG3S
HTI HV5036EV	MULTIFUNZIONE MACROEVTEST

HT – MULTIFUZIONE CON ANALISI DI RETE



Multifunzione GSC60 per sistemi civili e industriali

- Continuità conduttori di protezione con corrente di prova 200 mA
- Isolamento con tensione di prova 50, 100, 250, 500 e 1.000 VDC
- Tempo di intervento RCD tipo A, AC e B fino a 1 A
- Corrente di intervento RCD tipo A, AC e B fino a 1 A
- Resistenza globale di terra senza intervento del differenziale
- Resistenza globale di terra con metodo volt-amperometrico
- Misura di tutti i parametri elettrici in monofase
- Misura caduta di tensione percentuale sulla linea
- Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- Analisi di rete con registrazione
- Sonde opzionali per correnti disperse e parametri ambientali
- CAT IV 300 V (verso terra), max 600 V tra gli ingressi

Codice	Descrizione
HTI GSC60	MULTIFUNZIONE GSC60 CON PQA

ASITA – MULTIFUNZIONE



Multifunzione AS5060 per sistemi civili e industriali

- Prova continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali, con corrente di prova 200mA
- Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova 50/100/250/500/1000Vdc
- Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico a 2 e 3 poli
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto LOOP e calcolo della presunta corrente di guasto e di cortocircuito
- Misura della resistenza di terra dalla presa di corrente con corrente di prova <30mA che evita l'intervento del differenziale (sistema TT)
- Verifica del tempo e della corrente di intervento degli interruttori differenziali RCD di tipo A, AC, B e F, Generali e Selettivi, in modo automatico e a prova singola, per correnti nominali di intervento da 10mA a 1000mA
- Misura di tensione AC in Vero Valore Efficace T-RMS e indicazione del senso di rotazione delle fasi
- Memoria interna per la registrazione di 1800 risultati, interfaccia di connessione USB e software AsiLink-PRO per il trasferimento e la visualizzazione dei risultati di prova nonché per la redazione della dichiarazione di conformità dell'impianto.
- CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
ASI AS5060	MULTIFUNZIONE AS5060

UNIKS – MULTIFUNZIONE PER CIVILE



Multifunzione Rapid Pro per sistemi civili

- Tascabile, si collega direttamente alla presa e fa i test principali per la CEI 64-8
- Download report di prova tramite codice QR
- Test RCD Tipo A, AC e F con corrente di prova 30mA e RCD AUTO, x1, x5 x1/2 e 180°
- Resistenza globale di terra sistema TT
- Misura di tutti i parametri elettrici in monofase
- Armoniche di corrente/tensione fino al 49° ordine e calcolo THD%
- CAT IV 300 V (verso terra)

Codice	Descrizione
UKS RAPIDPRO	STRUMENTO DI VERIFICA DA PRESA

UNIKS – MULTIFUNZIONE



Multifunzione NOVA PRO per sistemi civili e industriali

- Continuità conduttori di protezione con corrente di prova 200 mA
- Isolamento con tensione di prova 50, 100, 250, 500 e 1.000 VDC
- Test di intervento RCD di tipo A, AC, F, B, B+ e EV (colonnine di ricarica elettriche)
- Resistenza globale di terra senza intervento del differenziale
- Resistenza globale di terra con metodo volt-ampereometrico
- Misura di tutti i parametri elettrici
- Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
UKS NOVAPRO	STRUMENTO DI VERIFICA NOVA PRO



Multifunzione KINGTEST per sistemi civili e industriali

- Continuità conduttori di protezione con corrente di prova 200 mA
- Isolamento con tensione di prova 50, 100, 250, 500 e 1.000 VDC
- Test di intervento RCD di tipo A, AC, F, B, B+ e EV (colonnine di ricarica elettriche)
- Resistenza globale di terra senza intervento del differenziale
- Resistenza globale di terra con metodo volt-amperometrico
- Misura di tutti i parametri elettrici
- Anello di guasto test AUTO nei sistemi TT – TN – IT (inclusa la misura di caduta di tensione sulla linea)
- Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- CAT IV 300 V

Codice	Descrizione
UKS KINGTEST	MULTIFUNZIONE KINGTEST

STRUMENTAZIONE – TERMOCAMERE

FLUKE – TERMOCAMERA PROFESSIONALE



Termocamera Fluke TiS55+ con risoluzione 256x192

- Risoluzione a infrarossi 256 x 192
- Asset Tagging
- Touchscreen IR Fusion™
- Messa a fuoco fissa e manuale
- Misura fino a 550 °C
- Progettate per resistere a cadute da 2 metri

Codice

Descrizione

FLU 5159990

TIS55+ 9HZ TERMOCAMERA 256X192

HT – TERMOCAMERA TASCABILE



THT80 Termocamera con risoluzione 120x90

- Ideale per l'ispezione e la manutenzione sui quadri elettrici e sulle apparecchiature elettriche in generale
- Possibilità di creare note vocali
- Campo di misura -20°C ÷ 550°C
- Display LCD touchscreen a colori 3,5"
- Grado di protezione IP54
- Interfacce USB e Wi-Fi per lo scarico dati su PC o su smartphone

Codice

Descrizione

HTI THT80

THT80 TERMOCAMERA 120X90PXL

HT – TERMOCAMERA PROFESSIONALE



THT300 Termocamera con risoluzione 384x288

- Ideale per ispezioni elettriche, fotovoltaiche, termoidrauliche e per edilizia
- Possibilità di creare note vocali
- Campo di misura -20°C ÷ 650°C
- Display LCD touchscreen a colori
- Grado di protezione IP54
- Interfacce USB e Wi-Fi per lo scarico dati su PC o su smartphone

Codice

Descrizione

HTI THT300

THT300 TERMOCAMERA 384X288PXL

STRUMENTAZIONE – ALTRI SETTORI

FLUKE – PROVA RETI LAN



LAN-1

- Test dei guasti nei cablaggi LAN
- Rilevamento di interruzione cavi, cortocircuiti, coppie invertite e separate
- Controllo della schermatura

Codice	Descrizione
FLU 3052401	LAN-1 TESTER PER RETI LAN

HT – PROVA RETI LAN



QUICKLAN6055

- rileva e indica a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, ecc...) sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP o FTP (schermati).

Codice	Descrizione
HTI QUICKL6055	STRUMENTO PROVA RETI LAN

UNIKS – PROVA RETI LAN



LINK LAN

- Strumento portatile per verifica di cavi di reti LAN
- Uniks LINK LAN è in grado di rilevare e indicare a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, ecc...) sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP o FTP (schermati).

Codice	Descrizione
UKS LINKLAN	VERIFICATORE RETI LAN

INTERCABLE – LOCALIZZATORE CERCAMETALLI



MULTIFINDER PLUS: localizzatore idoneo per:

- - travi nelle pareti di costruzione leggera
- - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
- - linee sotto tensione
- calibratura automatica
- comando mono-tasto molto semplice
- segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti

Codice	Descrizione
INC 7005004	LOCALIZZATORE CERCAMETALLI

MGF TOOLS – LOCALIZZATORE CERCAMETALLI



Scanner da parete WS1000

- Rileva: oggetti metallici, cavi elettrici
- Profondità metal-scan: 100 mm (tubo in ferro) - 80 mm (tubo in ottone)
- Profondità di scansione del perno (legno): 38 mm
- Profondità del cavo elettrico CA: 50 mm
- Precisione di rilevamento: ± 15 mm @ 28,5 mm di profondità del muro a secco

Codice	Descrizione
MGF 932425	CERCAMETALLI WS1000

ASITA - LUXMETRO



Luxmetro digitale LX350

- Misura dell'illuminamento tramite sensore semisferico fotodiode al silicio, per valori fino a 20.000 lux su 3 portate di misura
- LX350 ha una precisione base pari al 4% del valore letto e una risoluzione di 0.01 lux
- La dotazione prevede la custodia per il trasporto e l'otturatore di protezione del sensore

Codice

ASI LX350

Descrizione

LUXMETRO DIGITALE

UNIKS – LUXMETRO



Luxmetro digitale E300

- Misura dell'illuminamento tramite sensore semisferico fotodiode al silicio, per valori fino a 40.000 lux su 3 portate di misura
- E300 ha una precisione base pari al 3% del valore letto su lampada a incandescenza e LED
- La dotazione prevede la custodia per il trasporto e l'otturatore di protezione del sensore

Codice

UKS E300

Descrizione

LUXMETRO DIGITALE

STAMPANTI PORTATILI

GRAFOPLAST – EGO4YOU



Etichettatrice Grafoplast Ego4You, tastiera QWERTY

- Crea etichette laminate professionali, a lunga durata per cavi, mascherine, quadri di distribuzione e altri impianti elettrici.
- Funzioni dedicate per creare i tipi di etichette più comunemente utilizzati;
- 200 simboli inclusi quelli elettrici
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9 e 12 mm;
- Dotata di cassetta di nastro flessibile da 9 mm, adattatore CA e valigetta per il trasporto.

Codice

GRA EGO4YOU

Descrizione

STAMPANTE BROTHER QWERTY 9-12MM

GRAFOPLAST – EGO1PRO



Etichettatrice Grafoplast Ego1PRO, tastiera QWERTY

- Crea etichette laminate professionali, a lunga durata per cavi, mascherine, quadri di distribuzione e altri impianti elettrici.
- Funzioni dedicate per creare i tipi di etichette più comunemente utilizzati;
- 200 simboli inclusi quelli elettrici
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12 e 18 mm;
- Nastro laminato forte da 18 mm
- Dotata di cassetta di nastro flessibile da 9 mm, adattatore CA e valigetta per il trasporto.

Codice

GRA EGO1PRO

Descrizione

STAMPANTE BROTHER QWERTY 18MM

GRAFOPLAST – ALTEREGO



Etichettatrice Grafoplast AlterEgo

- Con batteria ricaricabile, connettività USB e Bluetooth, Funziona con PC, Mac, smartphone e tablet.
- Include un nastro flessibile da 24 mm (EGO2SB24W da 4mt), cavo USB, batteria ricaricabile integrata. Adattatore disponibile come optional
- Consente di inserire immagini (come fotografie o loghi aziendali), codici a barre e codici QR
- Disponibili centinaia di clipart, simboli e cornici tra cui scegliere.
- È possibile collegarsi al testo contenuto in fogli di calcolo Microsoft Excel o file.csv per stampare facilmente gruppi di etichette con dati variabili.

Codice	Descrizione
GRA ALTEREGO	ETICHETTATRICE SMARTPHONE

CEMBRE – DYMO RHINO 4200



Etichettatrice Dymo Rhino 4200, tastiera QWERTY

- Soddisfa gli standard principali di etichettatura industriale ANSI e TIA/EIA-606-B
- Tasti di scelta rapida per creare e formattare rapidamente etichette fino a 19mm
- Stampa codici a barre 39 e Codice 128, ottime per la gestione di archivi
- Utilizza le etichette industriali DYMO con materiali resistenti a calore, agenti chimici e raggi UV; stampa inoltre su etichette tubolari termoretraibili ed etichette non adesive

Codice	Descrizione
CEM RHINO4200K	ETICHETT. DYMO RHINO 4200

SIGLATURA

CEMBRE – MARKIGENIUS MG4



Stampante a trasferimento termico Markigenius MG4 a batteria

- MG4 è una stampante per la siglatura industriale studiata per offrire una elevatissima e duratura qualità di stampa del testo, ma anche di loghi, simboli elettrici, QR code ed ogni tipo di immagine vettoriale. È dotata di ribbon save system, utile funzione che permette di consumare solo il nastro necessario alla stampa.
- Affidabilità e robustezza permettono di utilizzare MG4 in modo intensivo, rendendola adatta per ogni tipo di applicazione.
- L'ampio touch screen a bordo macchina permette una gestione facile e veloce dei progetti di stampa.
- Ogni nastro monocromatico ha un'autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10 mm.

Codice

Descrizione

CEM MG4

SIST.SIGL.MARKINGENIUS MG4 A T

CABUR – SMART PRINT PLUS



- Stampante a trasferimento termico Smart Print Plus
- Velocità di stampa: fino a 19 mm/sec
- Dotata di display, segnalazione acustica e due tasti di comando
- Stampa su tessere per tubetto per l'identificazione di cavi, etichette segnacavi adesive, tessere per morsetti, targhette per pulsanti, targhette per teleruttori/contacttori/plc, strisce modulari per quadri distribuzione, targhe identificative del quadro

Codice

Descrizione

CAU SMARTPRIPL

SMARTPRINTPLUS

GRAFOPLAST – EVOMAX



Stampante a trasferimento termico EvoMax² Basic

- Può stampare in autonomia più di 1.000 tessere da cavo o tessere da morsetto e fino a 8.500 tessere da cavo/h

Codice

Descrizione

GRA EVOMAX

SISTEMA A TRASFERIMENTO TERMIC

METRI LASER

HT – METRO LASER 40 MT



Metro DM40

- Metro laser compatto con portata 40 metri

Codice

Descrizione

HTI DM40

METRO LASER 40MT DM40

UNIKS – METRO LASER 40 MT CON FLESSOMETRO



Metro DualMeter

- Metro laser con portata 40 metri
- Integrato flessometro da 5 metri
- Misura di aree e volumi
- Batteria al litio ricaricabile tramite USB

Codice

Descrizione

UKS DUALMETER

FLESSOMETRO 5MT CON LASER 40MT

RIDGID – METRO LASER 100 MT



Metro LM-100

- Metro laser compatto con portata 100 metri
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
- Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale
- Schermo a 3 righe multicolore
- Il display mostra le ultime tre misurazioni e nel menu è possibile visualizzare le ultime 20 misurazioni

Codice

Descrizione

RDG 36158

METRO LASER 100M LM-100

LIVELLE LASER

UNIKS – LIVELLA LASER COMPATTA



Livella N30

- Laser a luce verde
- Può tracciare linee orizzontali, verticali o a croce
- Precisione al millimetro: ± 3 mm / 10 m.
- Portata interna estesa di 30 metri.
- Gamma di livellamento automatico $\pm 4^\circ$.
- Classificazione della protezione: IP54.

Codice	Descrizione
UKS N30	LIVELLA LASER

RIDGID – LIVELLA LASER



Livella laser

- Regolazione con una singola manopola
- Precisione al millimetro: 0,6 mm / 1 m.
- Portata interna estesa di 30 metri.
- Gamma di livellamento automatico $\pm 6^\circ$.
- Classificazione della protezione: IP54.
- Base rotante a 360° integrata.
- Completo di treppiedi

Codice	Descrizione
RDG 38758	LIVELLA LASER AUTOLIVEL 30MT

MILWAUKEE – LIVELLA LASER VERDE



Livella a 2 linee CLLP

- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità
- Portata 30 m
- Autonomia di più di 15 ore
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete
- 12 V
- Dotazione con valigia, caricabatterie e 1 batteria 3 Ah

Codice	Descrizione
AEE 4933478100	M12 CLLP 301C LASER VERDE 2LIN
AEE 4932478959	TREPPIEDI TRP120

UTENSILI MANUALI – PINZE CAPICORDA

INTERCABLE – PINZA PER TERMINALI A BUSSOLA



Pinza per terminali a bussola

- Da 0,14 a 16 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
INC MPAE16T	PINZA BUSSOLA 0,14-16 MMQ

CEMBRE – PINZA PER TERMINALI PRE ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti pre-isolati

- Da 0,25 a 6 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
CEM HP3	PINZA CAPICORDA 0,25-6 MMQ ISO

CEMBRE – PINZA PER TERMINALI NON ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti non isolati

- Da 10 a 25 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
CEM HN-A25	PINZA CAPICORDA 10-25 MMQ

CEMBRE – PINZA MECCANICA PER TERMINALI NON ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti non isolati

- Da 6 a 70 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
CEM TN70	UTENSILE X CAPICORDA NON ISOLA

CEMBRE – PINZA MECCANICA PER TERMINALI NON ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti non isolati

- Da 10 a 120 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
CEM TN120S	UTENSILE X CAP.NON ISOL.10-150

CEMBRE – PINZA PER TERMINALI



Pinza per terminali nudi e pre-isolati

- Da 0,08 a 16 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
CEM ZKE616N	PINZA TUBETTI TERMIN. 0,08-16

CEMBRE – PINZA PER TERMINALI



Pinza per terminali nudi e pre-isolati

- Da 25, 35 e 50 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
CEM HNKE50	PINZA TUBETTI 25-35-50 MMQ

BM GROUP – PINZA CAPICORDA A MATRICI INTERCAMBIABILI



Pinza CRIMPAR

- Possibilità di matrici intercambiabili per diverse crimpature

Codice	Descrizione
BMM 53P000	PINZA CRIMPAR SENZA MATRICI
BMM 53MMC4	MATRICE CRIMPAR CONNETTORI SOL
BMM 53M02E	MATRICE TERM BUSSOLA 0.5-4 MMQ
BMM 53M2E1	MATRICE TERM BUSSOLA 6-16 MMQ
BMM 53M5D2	MATRICE TERM BUSSOLA 16-25-35
BMM 53M5N1	MATRICE TERM S/ISOL. 10-25 MMQ
BMM 53M5N2	MATRICE TERM S/ISOL. 0,75-10

BM GROUP – PINZA PER RJ45



Pinza per aggraffatura connettori RJ45



Codice	Descrizione
BMM 53P5YA	PINZA MANUALE CONNETTORI RJ45

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI IN OTTONE



Pinza per terminali in ottone

- Per terminali non isolati in ottone aperti
- Da 0,5 a 6 mm²

Codice	Descrizione
BMM 531	PINZA AUTOM LAM 0,5-6 MMQ

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI A BUSSOLA



Pinza per terminali in ottone

- Per terminali a bussola
- Da 10 a 35 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice	Descrizione
BMM 533	PINZA X TERM.A BUSSOLA 10-35MM

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI PRE-ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti pre-isolati

- Da 0,25 a 6 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 534

PINZA X CAPIC.0,25-6MMQ

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI NON ISOLATI



Pinza per capicorda non isolati in rame

- Da 0,5 a 10 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 535

PINZA X CAPIC.0,5-10MMQ

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI PRE-ISOLATI



Pinza per capicorda pre-isolati in rame

- Ideale per per terminali pre-isolati e terminali con isolante termorestringente
- Da 0,5 a 6 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 536

PINZA X CAPIC.PREISO.0,25-6MMQ

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI A BUSSOLA



Pinza per terminali a bussola

- Da 0,5 a 6 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 537

PINZA X TERM.A BUSSOLA 0,5-4MM

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI



Pinza per terminali nudi e pre-isolati

- Da 0,08 a 16 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 53816

PINZA TERMIN. BUSSOLA 0,08-16

BM GROUP – PINZA PER TERMINALI



Pinza per terminali nudi e pre-isolati

- Da 0,75 a 16 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 541

PINZA X TERM.A BUSS 0,75-16MMQ

BM GROUP – PINZA PER CAVO COASSIALE



Pinza per cavo coassiale

- RG58 e RG59
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 543

PINZA X TERM.COAX RG58-RG59

BM GROUP – PINZA MECCANICA PER TERMINALI NON ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti non isolati

- Crimpatura esagonale
- Da 6 a 50 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 510

PINZA X CAPIC. 6-50MMQ

BM GROUP – PINZA MECCANICA PER TERMINALI NON ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti non isolati

- Da 10 a 120 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 523

PINZA X CAPIC. 10-120MMQ

BM GROUP – PINZA MECCANICA PER TERMINALI NON ISOLATI



Pinza per capicorda e giunti non isolati

- Crimpatura a cricchetto
- Da 2,5 a 16 mm²
- Tipologia capicorda:



Codice

Descrizione

BMM 525

PINZA X CAPIC 2,5-16MMQ CRICCH

UTENSILI MANUALI – SPELAFILI

INTERCABLE - SPELAFILI



Pinza spelafili
➤ Cavi sezione 0,2-6 mm²

Codice	Descrizione
INC PTS4	SPELAFILI CAVI SEZ 0,2-6MMQ

INTERCABLE – SPELAFILI REGOLABILE



Spelacavi con serraggio rapido a molla
➤ Campo di applicazione: 4,5 -29 mm
➤ Profondità di taglio: 0 - 3 mm
➤ Taglio circolare, elicoidale e longitudinale

Codice	Descrizione
INC ABI1	SPELAFILI DIAM 4,5-29MM

INTERCABLE – SPELACAVI



Pinza spelacavi
➤ Cavi diametro esterno 8-28 mm

Codice	Descrizione
INC AV3801	SPELACAVI DIAM 8-28MM

UTENSILI MANUALI – TAGLIO

INTERCABLE – COLTELLO ISOLATO PER CAVI



- Coltello per cavi con protezione per lama
- Lama intercambiabile, affilatura speciale per cavi

Codice	Descrizione
INC AV3920	COLTELLO X CAVI C/LAMA INTERC.

MILWAUKEE – CUTTER AD APERTURA RAPIDA



- Coltello per cavi
- Lama intercambiabile
 - Apertura rapida con una sola mano
 - Spelacavi integrato

Codice	Descrizione
AEE 4932471358	CUTTER CON VANO PORTALAME III

BETA TOOLS – SPELACAVI ISOLATO PER CAVO MULTIPOLARE



- Spelacavi isolato
- Lama curva ideale per cavi multipolari

Codice	Descrizione
BMM 017770026	SPELACAVI ISOLATO 1000V

INTERCABLE – TAGLIACAVO



- Pinza tagliacavo
- Solo per cavi/anime flessibili in rame e alluminio

Codice	Descrizione
INC 1604160	TAGLIACAVO 160 DIAM.15MM 50MMQ
INC 1604200	TAGLIACAVO 200 DIAM.22MM 80MMQ

CEMBRE – TRANCIACAVI A CRICCHETTO



Pinza tranciacavi a cricchetto

- Ideale per cavi rame e alluminio
- Cavi diametro massimo 62 mm

Codice	Descrizione
CEM KT4N	TRANCIACAVI DIAM 62MM CU/AL

BM GROUP – TRANCIACAVI A MANICI LUNGHI



Tranciacavi a manici lunghi

- Ideale per cavi rame e alluminio
- Cavi diametro massimo 37 mm/sezione massima 400 mm²

Codice	Descrizione
BMM 572	TRANCIACAVI MAX CAVI 400MMQ

BM GROUP – TRANCIACAVI A CRICCHETTO



Pinza tranciacavi a cricchetto

- Ideale per cavi rame e alluminio
- Cavi diametro massimo 32 mm/sezione massima 300 mm²

Codice	Descrizione
BMM 575	TRANCIAC.A CRICCHETTO D=32MM

UTENSILI MANUALI – CHIAVI A BUSSOLA

BETA TOOLS – KIT BITS A CRICCHETTO



Assortimento di 25 inserti per avvitatori, 1 raccordo e 1 cricchetto reversibile in astuccio tascabile

- cricchetto piccolo e compatto adatto a lavorare in spazi ristretti, ideale per la manutenzione generale: automazione, linee di assemblaggi.
- inserti colorati per il riconoscimento immediato dell'impronta: torx, croce, taglio e Philips

Codice

BMM 008600880

Descrizione

CASSETTE 25 BITS + 2 ACCESSORI

BETA TOOLS – KIT CHIAVI A CRICCHETTO



Assortimento di 13 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in cassetta di lamiera

- Composto da: chiavi a bussola esagonali 1/4" (misure 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm), prolunga da 1/4" misura 150 mm, snodo 1/4", quadro maschio con impugnatura 1/4", quadro scorrevole 1/4" e cricchetto reversibile 1/4".

Codice

BMM 009000953

Descrizione

900/C13-5 KIT CHIAVI CRICCHETT

BETA TOOLS – KIT CHIAVI A BUSSOLA ISOLATE



Assortimento di 9 chiavi a bussola esagonali 3 chiavi a bussola esagonali maschio e 4 accessori

- Composto da: chiavi a bussola esagonali (misure 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm), chiavi a bussola maschio esagonali (misure 5 - 6 - 8 mm), prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 135 mm, prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 264 mm, cricchetto reversibile 1/2" e quadro maschio a T da 1/2".

Codice

BMM 009200917

Descrizione

KIT CHIAVI BUSSOLA CRICC 1000V

VALIGERIA

MILWAUKEE – PACKOUT TROLLEY



Trolley PACKOUT

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere
- Capacità fino a 113 kg
- Ruote da 9"
- Sistema di protezione da pioggia, detriti IP65

Codice	Descrizione
AEE 4932464078	PACKOUT TROLLEY

MILWAUKEE – PACKOUT CASSETTA PORTAUTENSILI



Valigia PACKOUT

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere
- Sistema di protezione da pioggia, detriti IP65
- Dimensioni 560 x 410 x 290

Codice	Descrizione
AEE 4932464079	PACKOUT PORTAUTENSILI CASSETTA

MILWAUKEE – PACKOUT ORGANIZER



Vaschetta organizer completa

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere
- Sistema di protezione da pioggia, detriti IP65
- L'interno dispone di 10 compartimenti rimovibili
- Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto
- Dimensioni 500 x 380 x 120

Codice	Descrizione
AEE 4932464082	PACKOUT ORGANIZER

MILWAUKEE – PACKOUT ORGANIZER COMPATTO



Vaschetta compatta

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere
- Sistema di protezione da pioggia, detriti IP65
- L'interno dispone di 5 comparti rimovibili
- Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto
- Dimensioni 250 x 380 x 117

Codice	Descrizione
AEE 4932464083	PACKOUT ORGANIZER COMPATTO

MILWAUKEE – PACKOUT ORGANIZER SLIM



Vaschetta Slim

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere
- Sistema di protezione da pioggia, detriti IP65
- Dimensioni 500 x 420 x 64

Codice	Descrizione
AEE 4932471064	PACKOUT ORGANIZER SLIM

MILWAUKEE – ZAINO DA CANTIERE



Zaino da cantiere

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D e cerniere resistenti alla ruggine per una maggiore resistenza.
- La base rinforzata protegge il contenuto da eventuali danni causati da condizioni di lavoro estreme.
- Laccio con chiusura al livello del petto regolabile e laccio per il fissaggio di borse pieghevoli.
- Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort.
- Ampia capacità di carico - 22 tasche.

Codice	Descrizione
AEE 4932464834	ZAINO DA CANTIERE - MPP

MILWAUKEE – ZAINO DA CANTIERE RINFORZATO



Zaino da cantiere rinforzato

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
- Base rigida modanata consente allo zaino di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto.
- Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort
- Ampia capacità di carico - 35 tasche.
- Possibilità di abbassare tasca frontale per facilitare l'accesso e la conservazione di oggetti di grandi dimensioni.
- Tasca laterale per bottiglia.
- Tasca interna per notebook consente la riposizione protetta per laptop / tablet / ecc.
- Il divisorio interno ottimizza lo spazio di archiviazione.

Codice	Descrizione
AEE 48228200	ZAINO DA CANTIERE RINFORZATO

MILWAUKEE – ZAINO IMPILABILE SU TROLLEY PACKOUT



Zaino PACKOUT

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
- Ampia capacità di carico - 48 tasche.
- La base rigida resistente agli urti protegge il contenuto dall'acqua e dallo sporco e consente alla borsa di avere la massima stabilità.
- Imbottitura posteriore, fascia toracica, cinghia di fissaggio e cinghie imbottite per il massimo comfort.

Codice	Descrizione
AEE 4932471131	ZAINO PACKOUT

VALIGERIA CON UTENSILI

CEMBRE – MARSUPIO PIENO



Marsupio leggero

- Provvisto di aggancio rapido alla cintura tramite bottoni automatici.
- Dispone di comodi scomparti portautensili preformati, utili a contenere pinze forbici e cacciaviti.
- Contiene 1 forbice, 2 giraviti PH, 3 giraviti a taglio

Codice

CEM KITCTBB1-1

Descrizione

KIT MARSUPIO PIENO

BETA TOOLS – TROLLEY IN STOFFA



Trolley in stoffa Beta

- Trolley vuoto
- Due ampie tasche laterali
- Dimensioni 380x250x430 mm

Codice

BMM 021080300

Descrizione

TROLLEY MORBIDI A BAULETTO C8B

BETA TOOLS – VALIGIA PIENA



Valigia rigida compatta Beta

- Contiene 74 utensili
- Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti
- Dimensioni 400x300x140 mm

Codice

BMM 020540380

Descrizione

VALIGIE EASY 74 UTENSILI

CANTIERISTICA

TECNOWARE – GRUPPO ELETTROGENO



Motore OHV a 4 tempi

- Serbatoio metallico per carburante con capacità per 10 ore al 50% del carico
- Allarme livello olio
- AVR e protezione da sovraccarico
- Caricabatteria (solo per modello elettrico)
- Doppia uscita AC e DC 12V
- Bassa rumorosità
- Disponibile in due versioni: da 3.200 VA con avvio manuale e da 9.200 VA con avvio elettrico



Codice	Descrizione
TCW FGE3200M	GASOLINE GENERATOR 3200VA RECO
TCW FGE9200E	GASOLINE GENERATOR 9200VA ELEC

MELCHIONI – WALKIE TALKIE



Coppia di ricetrasmittitori di facile ed immediato utilizzo con display lcd retroilluminato.

- Range di copertura: 8-10km circa
- Autonomia: fino a 15h
- Alimentazione: n°4 batterie AAA
- Il kit comprende 2 walkie talkie, 1 caricatore da tavolo, 2 auricolari microfono e 8 batterie AAA ricaricabili

Codice	Descrizione
MEL 531811697	RICETRASM ZD-360 2PZ WALKIE

ILLUMINAZIONE

MILWAUKEE – TORCIA FRONTALE



Torcia per casco

- Ricarica USB
- 475 lumen di illuminazione in dettaglio o ad ampio fascio
- Differenti modalità di illuminazione (dettaglio, ampio fascio o dettaglio/ampio fascio) e un'autonomia fino a 31 ore
- 4 clip per un fissaggio sicuro sul caschetto da lavoro e cinghia regolabile
- Staccabile per essere utilizzata con le mani
- Grado di protezione IP53 (contro polvere e spruzzi d'acqua)

Codice	Descrizione
AEE 4933478587	IR HL450 TORCIA FRONTALE

MILWAUKEE – TORCIA TASCABILE



Torcia tascabile

- A batteria 2 AAA, incluse
- 100 lumen di illuminazione
- Grado IP67

Codice	Descrizione
AEE 4933459440	IPL-LED_TORCIA

MILWAUKEE – TORCIA DA COLLO



Torcia da collo TRUEVIEW™

- Batteria ricaricabile, fino a 8 ore di autonomia
- Rotazione verticale dei due giunti di 130°
- 2 modalità di illuminazione per miglior compromesso tra output luminoso e autonomia (250 - 400 lumen)
- Grado IP50

Codice	Descrizione
AEE 4933479898	L4 NL400-301 LAMPADA DA COLLO

SETTORE TERMOIDRAULICO

ELETTROUTENSILI – PRESSATRICI E GANASCE

MILWAUKEE – PRESSATRICE COMPATTA A BATTERIA



Pressatrice M12 HPT

- Pressatrice compatta 19 kN
- Capacità su acciaio inox e rame: 12-35 mm (1/2" - 1 1/4")
- Capacità Pex/multistrato: 14-40 mm (1/2" - 1 1/2")
- Completa di ganasce TH per multistrato 16, 20 e 26
- Dotata di 2 batterie
- Rotazione della testa di 180°
- Controllo della carica residua prima della pressatura
- Ganasce proprietarie

Codice	Descrizione
AEE 4933443105	M12 HPT-202C PRESSATRICE TH
AEE 4932430285	GANASCIA J12-TH32
AEE 4932430287	GANASCIA J12-TH40

MILWAUKEE – GANASCIA COMPATTA PER CONDIZIONAMENTO



Ganascia per rame per condizionamento

- Profilo CONEX e BÄNNINGER MAXI PRO B
- Serie compatta

Codice	Descrizione
AEE 4932493155	J12-BMP 1/4 GANASCIA BANNINGER
AEE 4932493156	J12-BMP 3/8 GANASCIA BANNINGER
AEE 4932493157	J12-BMP 1/2 GANASCIA BANNINGER
AEE 4932493158	J12-BMP 5/8 GANASCIA BANNINGER

MILWAUKEE – PRESSATRICE A BATTERIA



Pressatrice M18 BLHPT

- Pressatrice 32 kN
- Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm
- Completa di ganasce TH per multistrato 16, 20 e 26
- Dotata di 2 batterie
- Controllo della carica residua prima della pressatura
- Ganasce universali

Codice	Descrizione
AEE 4933478071	M18BLHPT-202C TH-SET 2_PRESSAT

RIDGID – PRESSATRICE COMPATTA A BATTERIA



Pressatrice RP 219

- Pressatrice potenza 19 kN
- Capacità con tubi in rame, acciaio, acciaio inox, PEX e multistrato: 10-35/40 mm
- Peso: 3,53 kg
- Ganasce proprietarie

Codice	Descrizione
RDG 69103	KIT PRESS.RP219+TH 16-20-26

RIDGID – PRESSATRICE A FILO



Pressatrice RP 350

- Pressatrice potenza 32 kN
- Capacità con tubi in rame, acciaio, acciaio inox, PEX e multistrato: 10-108 mm
- Peso: 3,53 kg
- Lunghezza cavo: 5 m
- Durata del ciclo di pressatura: ~4 secondi
- Possibilità di aggiunta kit batterie (batterie p.74)

Codice	Descrizione
RDG 67123	PRESSATRICE RP 350 A FILO

RIDGID – GANASCIA MULTISTRATO



Ganascia per multistrato tipo TH

- Attacco universale
- Serie standard

Codice	Descrizione
RDG 65398	GANASCIA TH40 40MM
RDG 65403	GANASCIA TH50 50MM

RIDGID – GANASCIA PER RAME



- Ganascia per rame tipo V
- Attacco universale
 - Serie standard

Codice	Descrizione
RDG 22608	GANASCIA V COMPACT 22MM
RDG 22618R	GANASCIA V COMPACT 28MM

ROTHENBERGER – PRESSATRICE A BATTERIA



- Pressatrice ROMAX 4000
- Pressatrice compatta potenza 34 kN
 - Capacità su acciaio inox e rame: 12-35 mm (1/2" - 1 1/4")
 - Capacità Pex/multistrato: 14-32 mm (1/2" - 1 1/2")
 - Completa di ganasce TH per multistrato
 - Peso con batteria e ganascia da 15 mm: 2,5 kg
 - Durata del ciclo di pressatura: ~5 secondi

Codice	Descrizione
RTH KROMAX4000	ROMAX 4000 16-20-26 TH

ROTHENBERGER – GANASCIA MULTISTRATO



- Ganascia per multistrato tipo TH
- Attacco universale
 - Serie standard

Codice	Descrizione
RTH 015322X	GANASCIA STANDARD TH16
RTH 015324X	GANASCIA STANDARD TH20
RTH 015326X	GANASCIA STANDARD TH26
RTH 015327X	GANASCIA STANDARD TH32
RTH 015328X	GANASCIA STANDARD TH40
RTH 100001810	GANASCIA STANDARD TH50

ROTHENBERGER – GANASCIA PER RAME



Ganascia per rame tipo V
☛ Attacco universale
☛ Serie standard

Codice	Descrizione
RTH 015213X	GANASCIA STANDARD SV18
RTH 015214X	GANASCIA STANDARD SV22
RTH 015216X	GANASCIA STANDARD SV35

ELETTROUTENSILI – ALTRO

DEWALT – COMPRESSORE A BATTERIA



Compressore XR 18V (senza batterie e caricabatteria)

- Display LCD di alta qualità, comandi facili da usare (manopola rotante), robusto, faretto da lavoro a LED, tripla alimentazione
- Dotazione senza batterie (batterie a pag. 15)

Codice

Descrizione

DWL DCC018N-XJ

COMPRESSORE 18V SOLO MACCHINA

MGF TOOLS – IDROPULITRICE



Idropulitrice Cleanmatic by MGF Tools

- Ideale per rimuovere sporco ed incrostazioni da qualsiasi superficie e per la disostruzione dei tubi
- Facilmente trasportabile, dotata di maniglia e sistema a pistoni (massima pressione 120 bar e portata 420 L/H)
- Tubo disostruente flessibile che può superare curve da 45° e 90°
- Comprende lancia 400 mm, prolunga lancia 300 mm, tubo disostruente 10 mt, kit detersivo

Codice

Descrizione

MGF 905300

CLEANMATIC IDROPULITRICE DISOSTRUENTE

ELETTROUTENSILI – BATTERIE

RIDGID – KIT BATTERIE



Kit batterie Ridgid

- Comprende 2 batterie 18 V 2 Ah e un caricatore
- Compatibile con pressatrice Ridgid RP 350

Codice

RDG 61743

Descrizione

SET 2 BAT 1 CARICATORE

ELETTROUTENSILI – FILIERA

ROTHENBERGER – FILIERA MANUALE



Filiera manuale Super Cut
➤ Pettini da 1/2" a 1 1/4"

Codice	Descrizione
RTH 070781X	FILIERA SUPER CUT 1/2 -1.1/4

MGF TOOLS – FILIERA MANUALE A CRICCHETTO



Filiera manuale a cricchetto
➤ Pettini da 1/2" a 2"

Codice	Descrizione
MGF 901250	FILIERA MANUALE 1/2 - 2 BSPT

RIDGID – FILIERA A FILO



- Filiera 690-I
- Il sistema di tenuta della testa portapettini RIDGID consiste in un semplice sistema di blocco e rilascio per le teste portapettini da 1 1/2" a 2" e per l'adattatore testa portapettini.
 - Leggera e facile da trasportare, per gli idraulici che effettuano manutenzioni, riparazioni e assistenze.
 - Impugnatura robusta e sagomata per un controllo ottimale.
 - Coprispazzole avvitate per una maggiore efficienza.
 - Resistente corpo pressofuso in plastica rinforzata in vetroresina per far fronte alle condizioni lavorative più difficili.
 - Braccio di supporto con ganasce a doppia "V" per prevenire lo scivolamento

Codice	Descrizione
RDG 44933	KIT FILIERA A FILO 6-50MM

ROTHENBERGER – FILIERA A BATTERIA



Filiera SuperTronic 2000E

- Pettini da 1/2" a 2"
- Completa di morsa, adattatore, caricabatterie e batteria

Codice	Descrizione
RTH 1000003389	FILIERA BATTERIA FINO A 2

ROTHENBERGER – FILIERA DA BANCO



Filiera da banco SUPERTRONIC 4 SE

- Pettini da 1/2" a 4"
- Rapido allineamento assiale del tubo
- Completa di testa universale (standard o automatica), pompa dell'olio con portata regolabile, guida precisa del carrello tramite slitte portautensili su entrambi i lati, sbavatore interno e mandrino autocentrante

Codice	Descrizione
RTH 56465	FILIERA SUPERTRONIC 4SE 4
RTH 57050	CARRELLO PORTAFILIERA

ELETTROUTENSILI – TEST IMPIANTI

ROTHENBERGER – CONGELATUBI



Congelatubi RoFrost

- Modello Turbo R290
- Ideale per il congelamento di tubi di impianti idraulici e di riscaldamento
- Dotata di riduzioni fino a 1 ¼"

Codice

RTH 1000001703

Descrizione

ROFROST 1 1/4 CONGELATUBI

MGF TOOLS – LAVAGGIO E COLLAUDO IMPIANTI



MGF TOOLS Twister

- Macchina completa per il lavaggio e il collaudo di circuiti sanitari, di riscaldamento, acqua potabile in genere oltre alla pulizia degli scarichi.

Codice

MGF 904550

Descrizione

TWISTER - LAVAGGIO, COLLAUDO

MGF TOOLS – LAVAGGIO E COLLAUDO IMPIANTI



MGF TOOLS Tsunami + Tornado

- Sistema di lavaggio per impianti di riscaldamento e scarichi
- Consente di effettuare tutte le operazioni di prelavaggio, lavaggio, risciacquo, flussaggio e caricamento conformemente alle normative vigenti, senza mai disconnettere le tubazioni

Codice

MGF 905156

Descrizione

KIT TSUNAMI 60/7 + TORNADO



MGF TOOLS Vulcano

- Vulcano PRINT by MGF Tools è una caldaia elettrica dotata di stampante integrata e ruote pneumatiche da cantiere
- Potenza trifase: 10kW
- Scambiatore di calore a piastre affidabile ed efficiente
- Vaso di espansione: 5 litri
- Circolatore: 58 l/min - 6m
- Pressione max lavoro: 8bar
- Pressione max sensore: 50bar
- Ruota piena runflat
- Presa ausiliaria per caricamento e svuotamento dell'impianto
- Stampante integrata



Codice	Descrizione
MGF 906153	MGF VULCANO PRINT 10KW

ELETTROUTENSILI – CAROTATRICE

MGF TOOLS – CAROTATRICE PER PIASTRELLE



Carotatrice Diamond

- Ideale per piastrelle
- Doppia velocità meccanica: 4500/7500 RPM
- Potenza: 650W
- Peso: 2.5 Kg
- Attacco rapido del foretto incluso
- Carotaggio a umido con serbatoio o attacco acqua inclusi
- Kit fornito in valigetta con chiavi di servizio incluse

Codice

MGF 900808

Descrizione

CAROTATRICE DIAMOND 3500W

ELETTROUTENSILI – STASATRICE

RIDGID – STASATRICE A MULINELLO



Stasatrice POWER SPIN+ con AUTOFEED

- Pulisce condutture di scarico da ¾" a 1½" di diametro.
- La tecnologia del grilletto AUTOFEED® consente di fare avanzare automaticamente il cavo nello scarico.
- Il cavo viene riavvolto nel tamburo per evitare attorcigliamenti.
- Stringere il grilletto e ruotare il tamburo per disostruire uno scarico senza sporcare.

Codice	Descrizione
RDG 57043	STASATRICE A MULINELLO 40MM

RIDGID – STASATRICE A FILO



Stasatrice PowerClear

- La tecnologia del grilletto AUTOFEED® consente di fare avanzare automaticamente il cavo nello scarico
- Tamburo trasparente
- TUBO GUIDA IN DUE PEZZI - Utilizzare un pezzo quando lo scarico è facilmente raggiungibile e la prolunga dove l'accesso è limitato.
- TAPPO DI SCARICO - Drenare l'acqua in eccesso dopo ogni utilizzo per garantire una maggiore durata del cavo.

Codice	Descrizione
RDG 59143	STASATRICE A FILO 20-40MM

RIDGID – STASATRICE PER LAVANDINI



Stasatrice K-45AF

- Fornita con due cavi intercambiabili
- Cavi da 8 mm (5/16") ideali per condutture da 20 mm a 40 mm (da ¾" a 1 1/2").
- Cavi da 10 mm (3/8") ideali per condutture da 30 mm a 75 mm (da 1 1/4" a 2 1/2").
- Contenitore in due parti con blocco anti-attorcigliamento con tamburo interno intercambiabile - Semplifica la sostituzione del cavo: è facile selezionare il cavo corretto per il lavoro.
- Il tamburo interno previene le perdite d'acqua e riduce enormemente il ribaltamento del cavo all'interno del tamburo.

Codice	Descrizione
RDG 36043	STASATRICE CAVO INTER. 20-75M

RIDGID – STASATRICE ALTA VELOCITÀ



Stasatrice FlexShaft K9-102

- Permette di mantenere la videocamera nel tubo mentre si lavora
- Lunghezza del cavo 15 m
- Diametro del cavo 1/4" (6 mm)
- Applicazioni: Lavandini, vasche, orinatoi e docce
- Tipo di ostruzione: Accumuli e grasso

Codice

Descrizione

RDG 64268

STASATRICE ALTA VEL. 32-50MM

RIDGID – STASATRICE A CAVI FRAZIONABILI



Stasatrice K-60

- Applicazioni: pulizia in ambienti istituzionali, commerciali o residenziali. Ideale anche per gli operatori di pulizia a vuoto delle fosse settiche. Dimensioni ridotte per operare anche in spazi minimi, ma potenza sufficiente a risolvere le occlusioni più resistenti. Ideale per gli spurghi sui tetti.
- Dotata di motore da 700 W.
- Include guanto per stasatrici A-1 RIDGID® e il manuale di istruzioni.

Codice

Descrizione

RDG 94497

STASATRICE CAVI FRAZ. 40-150MM

STRUMENTAZIONE – F-GAS

WIGAM – GRUPPO MANOMETRICO ANALOGICO



Gruppo manometrico analogico a 4 vie

- Versione per gas R32 e R410A
- Contiene n.3 tubi flessibili da 1500mm senza valvola a sfera e n.1 tubo flessibile 900 mm senza valvola a sfera

Codice	Descrizione
WGM 04101110	GR MANOMETRICO ANALOGICO 4VIE

WIGAM – GRUPPO MANOMETRICO ANALOGICO CON BOLLA DI ISPEZIONE



Gruppo manometrico SPY

- Gruppo manometrico analogico a 4 vie dotato di bolla di ispezione rapida
- Versione A6 per gas R22-R134a-R404A-R407C
- Versione A4 per gas R410A-R32

Codice	Descrizione
WGM 04101137	KIT MANOMETRICO SPY VERS. A6
WGM 04101138	KIT MANOMETRICO SPY VERS. A4

WIGAM – KIT MANOMETRICO DIGITALE



Gruppo manometrico FOX-ONE-100

- Gruppo manometrico digitale per diagnosi impianto, misura dei parametri pressione e temperatura, con indicazione del livello di vuoto raggiunto.
- Prova di tenuta con azoto (N₂), con valutazione contemporanea della variazione di pressione su lato HIGH e LOW.
- Messa in vuoto e verifica del livello di vuoto tramite il vacuometro elettronico INTEGRATO all'interno del gruppo manometrico. Possibilità di visualizzare tutte le possibili unità di misura per il vuoto (mTorr, micron, Pa, etc).
- Registrazione su memoria integrata di tutti i dati misurati provenienti da sonde interne e dispositivi wireless connessi.
- APP di controllo, diagnosi e report. Invio di report personalizzati e dati tramite APP (Androis, ios).

Codice	Descrizione
WGM FOXONE100	FOX-ONE-100 GRUPPO MAN.DIGITAL

TECNOGAS – KIT CONDIZIONAMENTO



Easy kit per condizionamento

- Composto da:
- Valigetta/Sgabello in PP con piano mobile L42xH34xP21/28
- Pompa per il vuoto
- Cartellatrice a frizione 45° per tubi in pollici
- Gruppo Manometrico Universale
- Tubi Flex Blu/Rosso 45° L. 1500 c/rubinetto 2 pz
- Tubo giallo collegamento L=1,5mt + rubinetto
- Riduzione 1/4 SAE M x 5/16 SAE F

Codice	Descrizione
TCG 12129	EASY KIT

WIGAM – POMPA PER IL VUOTO



Pompa per il vuoto Wigam modello WP3DE/V

- Pompa alto vuoto doppio stadio
- Utilizzabile anche per R32
- Portata nominale 42 lt/min
- Vuoto finale 2×10^{-2} mbar
- Alimentazione 230 V

Codice	Descrizione
WGM 02099033	WP3DE/V POMPA VUOTO 42L/MIN

WIGAM – RECUPERATORE CON RICICLO



Recuperatore EasyRec con riciclo

- Unità di recupero compatta e facilmente trasportabile per gas refrigeranti di tutti i tipi.
- Sistema di distillazione con controllo del flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/additivi ad altissima efficienza
- Recupero e riciclo gas R32, R407
- Sistema di distillazione integrato

Codice	Descrizione
WGM 13001020	EASYREC 1-R RECUPERO E RICICLO

TECNOGAS – BILANCIA ELETTRONICA



- Bilancia elettronica da 50 kg
- Risoluzione: 2 gr.
 - Display a due visualizzazioni: (Kg.- LBS)
 - Retroilluminazione del display
 - Precisione: +/- 0,05% del valore
 - Alimentazione: batteria alcalina da 9 V.

Codice	Descrizione
TCG 11484	BILANCIA ELETTRONICA DA KG.50

WIGAM – BILANCIA ELETTRONICA



- Bilancia elettronica Pratika 100-05
- Capacità fino a 100 Kg, adatta per tutte le bombole di gas refrigerante.
 - Risoluzione 5g
 - Alimentazione a batteria

Codice	Descrizione
WGM 09013019	PRATIKA 100-05 BILANCIA 100 KG

ROTHENBERGER – BILANCIA ELETTRONICA



- Bilancia elettronica ROSCALE 120
- Roscale 120 garantisce un riempimento e uno svuotamento precisi di gas refrigeranti in impianti di refrigerazione e aria condizionata.
 - Capacità fino a 120 Kg, adatta per tutte le bombole di gas refrigerante.
 - Ideale anche per l'utilizzo con bombole da 1 e 2 litri grazie all'adattatore fornito in dotazione.

Codice	Descrizione
RTH R17300416	BILANCIA ELETTRONICA 120 KG

WIGAM – KIT AZOTO



Kit Azoto Wigam

- Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C
- Controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC e A/C
- Lavaggio sistemi HVAC e A/C
- Flussaggio durante la saldatura in sistemi HVAC e A/C
- Verifica taratura pressostati e manometri
- Fornito con tubo flessibile 1/4"SAE, 900mm + 200mm e cartuccia azoto 950cc - 110bar - TPED

Codice	Descrizione
WGM 1300501700	KIT AZOTO CON CARTUCCIA 1LT
WGM 11001060	CARTUCCIA AZOTO

WIGAM – VACUOMETRO DIGITALE



Vacuometro digitale VG64-LX

- Unità selezionabili: Microns, Pascal, millibar, Torr, millitor
- Campo di misura: 0 – 19,000 microns, $\pm 10\%$
- Risoluzione vuoto: 0,5 Micron (0-140 microns)
- Sovrapressione massima: 800 PSI
- Ambiente operativo: $-17^{\circ}\text{C} \div 65^{\circ}\text{C}$
- Attacchi: 1/4"SAE M
- Alimentazione a batteria

Codice	Descrizione
WGM 09003020	VG64-LX MISURAT.DI VUOTO DIGIT

TECNOGAS – CERCAFUGHE



Cercafughe elettronico HLD 200+

- Cercafughe elettronico alogeno con effetto corona a polarità negativa per tutti i gas refrigeranti; l'impugnatura ergonomica, la sonda lunga mm 300 e un prezzo competitivo rendono il cercafughe HLD 200 + uno dei prodotti di punta del settore
- Sensibilità minima < 3 gr. anno
- Commutatori: acceso/spento - sensibilità alta/bassa
- Alimentazione a batterie alcaline (incluse)
- Vita del sensore 30 h
- Sonda mm 305
- Temperatura di funzionamento: 0 a + 50°C

Codice	Descrizione
TCG 11658N	CERCAFUGHE ELETTRONICO HLD-200

WIGAM – CERCAFUGHE



Cercafughe elettronico ELD-H per gas alogenati

- Sensibilità: < 3 g/anno
- Leggero ed ergonomico
- Segnale di perdita visivo e sonoro
- Semplice, un solo pulsante
- Due livelli di sensibilità
- Indicatore batterie esaurite
- Funzione auto spegnimento
- Conforme J1627

Codice

Descrizione

WGM 09001081

CERCAFUGHE 3 G/ANNO

RIDGID – RILEVATORE GAS COMBUSTIBILI



Rilevatore Ridgid

- Rilevatore gas metano, idrogeno, propano, etilene, etano, esano, isobutano, benzene, etanolo, acetaldeide, toluolo, p-xilolo, ammoniaca, solfuro d'idrogeno.
- Il Rilevamento Tri-Mode™ garantisce all'operatore l'opzione di essere informato tramite un avviso visivo, sonoro o a vibrazione, che può essere regolato in base all'ambiente.
- La sonda flessibile da 16" (40 cm) permette di individuare l'ubicazione e rilevare le perdite in spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Codice

Descrizione

RDG 36163

RILEVATORE GAS COMBUSTIBILI

TECNOGAS – TERMOMETRO A SONDA



Termometro digitale DT15C

- Termometro digitale con sonda
- Ideale per refrigerazione, riscaldamento e aria condizionata
- Intervallo di temperatura da -40°C a +150°C

Codice

Descrizione

TCG 11579

TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA

WIGAM – TERMOMETRO LASER



Termometro digitale TIR-50C

- Largo campo di applicazioni: controllo derrate alimentari su scaffali, pallets o all'interno di magazzini o mezzi di trasporto, controllo temperatura in punti inaccessibili o pericolosi
- Funzione Risparmio energia automatica dopo 4 secondi di non utilizzo
- Emissività regolabile (0,1 - 1,0)
- Intervallo di temperatura da -50° a 800°C
- Laser classe II
- Commutatore °C/F

Codice	Descrizione
WGM 09011060	TERMOMETRO LASER -50° A 800°C

RIDGID – TERMOMETRO LASER



Termometro digitale Ridgid

- Possibilità di montaggio su cavalletto treppiede per misurazioni della temperatura precise e ripetibili.
- Intervallo di temperatura da -50° a 1.200°C
- Precisione della misurazione:
- a -50 °C a 20 °C (da 58 °F a 68 °F) ± 2,5 °C (4,5 °F); da 20 °C a 1200 °C (da 68 °F a 2192 °F); ± 1,0 °C (1,8 °F)
- Tempo di risposta <150 ms
- Laser classe II

Codice	Descrizione
RDG 36798	TERMOMETRO LASER -50° A 1200°C

WIGAM – KIT LAVAGGIO RAPIDO IMPIANTI



Kit FlashFlush

- Ideale per lavaggio rapido degli impianti
- Dotato di: 1 tubo flessibile 900mm (mod. V/WSS/4-4/36), nipples 1/4SAE x 1/4SAE, 1 nipples 1/4SAE x 3/8 SAE e 1 nipples 1/4SAE x 1/2 SAE

Codice	Descrizione
WGM FLASHFLUSH	KIT-FLASH LAVAGGIO HVAC
WGM 13005050	RICAMBIO FLASHFLUSH

HT – BOROSCOPIO



Boroscopio HTB500

- Boroscopio con batteria ricaricabile e sonda intercambiabile
- Ideale per ispezioni all'interno di parti di oggetti non fisicamente accessibili
- Risoluzione 640x480 pxl
- Autonomia batteria 5 ore

Codice

Descrizione

HTI HTB500P

BOROSCOPIO C/BATT.RIC.E SONDA

UTENSILI MANUALI – CALBRATORI

MGF TOOLS – CALBRATORE



Calibratore con sbavatore

- Ricalibra e sbava all'interno del tubo
- A cricchetto
- Campo di lavoro: 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3, oppure 40X3,5-50X4-63X4,5

Codice	Descrizione
MGF 900953	CALIB.16X2-20X2-26X3-32 C/CRIC
MGF 900959	CALBRATORE 40X3,5-50X4-63X4,5

MGF TOOLS – CALBRATORE PER MULTISTRATO



Calibratore per multistrato

- Per interni ed esterni
- A cricchetto
- Disponibile in kit con tdr da 16x2-20x2-26x3-32x3

Codice	Descrizione
MGF 900961	KIT CALBRATORE INTERNI/ESTERN

UTENSILI MANUALI – CARTELLATRICI

BETA TOOLS – CARTELLATRICE



Cartellatrice 349

- Dotata di frizione per rame e leghe leggere
- Slitta metrica e in pollici
- Quadro di manovra da 3/8" e adattatore per utilizzo con trapano avvitatore

Codice

BMM 003490001

Descrizione

CARTELLATRICE 1/8 - 3/4

WIGAM – CARTELLATRICE



Cartellatrice W810A

- Cartellatrice a cricchetto
- Diametri 1/4"-3/16"-5/16"-1/2"-5/8"-3/4"

Codice

WGM 08001024

Descrizione

W810A CARTELLATRICE CRICC F7

RIDGID – CARTELLATRICE



Cartellatrice di precisione

- Effettua la bordatura di acciaio, acciaio inox, rame crudo e ottone - spessore massimo parete pari a 0,9 mm (0,035").
- Di semplice utilizzo - L'impugnatura con avanzamento a cricco riduce lo sforzo necessario specialmente negli spazi ristretti
- Bordature lisce - L'impugnatura si sblocca quando la bordatura è completa per bordature uniformi e lisce
- Versatile - Produce bordature da 45° su tubi da 1/8" a 3/4"

Codice

RDG 83037

Descrizione

CARTELLATRICE A CRICCO

UTENSILI MANUALI – CESCOIE

RIDGID – CESCOIA A CRICCHETTO



Cesoia per tubazioni

- Sull'impugnatura inferiore si trovano delle tacche ergonomiche distanziate a intervalli di 1/2" che fungono da scala per misurare rapidamente i tubi.
- Adatte per materiali: plastica (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, Tubo flessibile in gomma) e tubi Multistrato.

Codice	Descrizione
RDG 23498	CESCOIA PLASTICA CRICC 3-42MM
RDG 30088	CESCOIA PLASTICA CRICC 12-63MM

ROTHENBERGER – CESCOIA



Cesoia per tubazioni

- Lama in acciaio inox con bordo a V
- Lama curva dentata
- Ampia superficie di supporto tubo
- Blocco di sicurezza: possibilità di bloccare le impugnature dopo l'utilizzo per garantirne un trasporto in sicurezza

Codice	Descrizione
RTH 36012	CESCOIA PLASTICA 42MM IN PLAST.
RTH 52000	CESCOIA PLASTICA 3-42MM ROCUT

MGF TOOLS – CESCOIA



Cesoia per tubazioni

- Per tagliare tubi in plastica e multistrato, cavi elettrici, canaline
- Con lama di acciaio speciale, cricco con scatto rapido e robusto
- Disponibile anche a cricchetto

Codice	Descrizione
MGF 923194	CESCOIA NEMO 42
MGF 923196	CESCOIA NEMO 63
MGF 922699	CESCOIA CRICCHETTO CLASSIC 42

BETA TOOLS – CESCOIA A CRICCHETTO



Cescoia per tubazioni a cricchetto

- Adatte per materiali: plastica (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, Tubo flessibile in gomma)
- Taglio fino a 42 mm

Codice	Descrizione
BMM 3420030	CESCOIA PLASTICA 42MM

MILWAUKEE – CESCOIA MULTIMATERIALE



Cescoia per multistrato

- Adatta a diversi tipi di materiali tra cui PVC, PEX, PB (polibutilene), PE (polietilene), plastica condotti elettrici, tubi pneumatici, tubo di troppo pieno di plastica, tubi in gomma, tubi in silicone
- Lama con design a V consente un taglio rapido e diritto senza danneggiare il materiale
- Lama in acciaio Inox sostituibile
- Robusta costruzione con anima in metallo
- Testa resistente alla corrosione
- Meccanismo di chiusura rapida dell'utensile

Codice	Descrizione
AEE 48224202	CESCOIA PEX FINO A 25MM
AEE 4932464172	CESCOIA PEX FINO A 42MM
AEE 4932464173	CESCOIA PEX FINO A 63MM

UTENSILI MANUALI – CHIAVI

BETA TOOLS – CHIAVI A RULLINO



Chiavi a rullino

Codice	Descrizione
BMM 001110110	CHIAVI RULLINO 4
BMM 001110115	CHIAVI RULLINO 6
BMM 001110120	CHIAVI RULLINO 8
BMM 001110125	CHIAVI RULLINO 10
BMM 001110130	CHIAVI RULLINO 12
BMM 001110620	CHIAVI A RULLINO C/IMPUG.200MM

MGF TOOLS – CHIAVE PER RADIATORI



Chiave per radiatori
➔ Misure 1" – 1,1/4"

Codice	Descrizione
MGF 915600	CHIAVE MANOVRA FISSA 18MM
MGF 915100	BARRA PER NIPPLES 750MM 1POLL
MGF 915200	BARRA PER NIPPLES 1MT 1POLL
MGF 915500	BARRA PER NIPPLES 1MT 1 1/4POL

MGF TOOLS – CARRELLO PER RADIATORI



Carrello per radiatori
➔ Dotato di ruote montascale in grado di sollevare termosifoni fino a 200Kg

Codice	Descrizione
MGF 918151	CARRELLO RADIATORI TERMOLIFT-S

ROTHENBERGER – CHIAVE PER PILETTE



Chiave per pilette
➡ Misure 1" – 1,1/4"

Codice	Descrizione
RTH 110900	CHIAVI PER PILETTE

MGF TOOLS – CHIAVE PER PILETTE



Chiave per pilette
➡ Misure 1" – 1,1/4"

Codice	Descrizione
MGF 920398	CHIAVE UNIVERSALE PILETTE MGF

WIGAM – CHIAVI DINAMOMETRICHE



Chiave dinamometriche in set
➡ Misure comprese: 17-22-24-26-27-29 MM

Codice	Descrizione
WGM 08007025	SET CHIAVI DINAMOMETRICHE

ROTHENBERGER – CHIAVI DINAMOMETRICHE



Chiave dinamometriche in set
➡ Misure comprese: 17-22-24-26-27-29 MM

Codice	Descrizione
RTH 175001	SET CHIAVI DINAMOMET.C/COPPIA

ROTHENBERGER – CHIAVE PER CODOLI



Chiave per codoli a cricchetto

- Ideale per montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e prolunghe corte
- Utilizzo versatile: con camme, attacco esagonale, cricco 1/2", misure 3/8", 1/2", 3/4", 1" e altre misure intermedie

Codice

RTH 73297

Descrizione

CHIAVE PER CODOLI A CRICCHETTO

ROTHENBERGER – CHIAVE PER RETTIFICA RUBINETTI



Rettifica rubinetti a gradini cilindrico

- Apparecchio per rettificare ideale per rifrescare la sede delle valvole di rubinetti perdenti da Ø 1/4 - 1": adatto per tutti i raccordi convenzionali
- Regolazione della pressione adattabile: Lavoro preciso grazie alla molla e alla vite di regolazione
- Sempre pronto per l'uso: frese intercambiabili

Codice

RTH 70970

Descrizione

RETTIFICA RUBINETTI 3/8-1 POLL

UTENSILI MANUALI – DISOSTRUZIONE

MGF TOOLS – POMPA DISOSTRUENTE



Pompa disostruente manuale MGF sturalavandini

- Disostruisce scarichi da 21 a 170 mm
- Collauda impianti fino a 12 bar

Codice

Descrizione

MGF 904100

POMPA DISOSTRUENTE MANUALE

MGF TOOLS – POMPA DISINCROSTANTE



Pompa disincrostante anticalcare

- Ideale per la pulizia delle caldaie
- Portata: 40 l/min
- Prevalenza: 12 m – 1,2bar
- Serbatoio: 20 Litri
- Filtro di aspirazione

Codice

Descrizione

MGF 939890

POMPA DISINCROSTANTE MAXI 1.2

UTENSILI MANUALI – PINZE E GIRATUBI

ROTHENBERGER – PINZA SERRATUBI TIPO POLIGRIP



Pinza regolabile tipo Poligrip isolata

- Manici rivestiti in plastica
- Non è necessario schiacciare continuamente entrambi i manici.

Codice	Descrizione
RTH 70521	PINZA POLIGRIP 7 MM.175
RTH 70522	PINZA POLIGRIP 10 MM.245
RTH 70523	PINZA POLIGRIP 12 MM.300

ROTHENBERGER – PINZA REGOLABILE



Pinza regolabile tipo Rogrip isolata

- Manici rivestiti in plastica
- La pinza regolabile ROGRIP F 7" può essere utilizzata per bloccare e serrare tubi di diverso materiale fino a Ø 1.1/4".

Codice	Descrizione
RTH 1000002701	PINZA ROGRIP F 7P DIAM 1.1/4

ROTHENBERGER – PINZA REGOLABILE



Pinza regolabile tipo Rofast isolata in acciaio

- Manici rivestiti in plastica
- Pinza chiave 10" - 260 mm.
- Svolge la funzione di due assortimenti chiavi da 0-50 mm, 0-1.7/8".
- Con perno cerniera e becchi piatti per superfici delicate.

Codice	Descrizione
RTH 1500003170	PINZA ROFAST 10 260MM

MGF TOOLS – PINZA REGOLABILE



Pinza regolabile

- Manici rivestiti in plastica
- Lunghezze 7"/180 mm, 10"/240 mm, 12"/300 mm e 15"/400 mm

Codice	Descrizione
MGF 920179	PINZA REGOL.CLASSIC 7/175
MGF 920178	PINZA REGOL.CLASSIC 10/240
MGF 920177	PINZA REGOL.CLASSIC 12/300

RIDGID – GIRATUBI IN ALLUMINIO



Giratubi in alluminio leggero (o prussiana a lega)

Codice	Descrizione
RDG 31095	PRUSSIANA ALLUM TUBI MAX 2"
RDG 31100	PRUSSIANA ALLUM TUBI MAX 2 1/2"
RDG 31105	PRUSSIANA ALLUM TUBI MAX 3"

MGF TOOLS – GIRATUBI IN ALLUMINIO



Giratubi in alluminio leggero (o prussiana a lega)

Codice	Descrizione
MGF 920498	GIRATUBI AMERICANO 2
MGF 920497	GIRATUBI AMERICANO 2 1/2
MGF 920496	GIRATUBI AMERICANO 3



Giratubi tipo BLITZ

Codice	Descrizione
BMM 003660017	PAPPAGALLO BLITZ 1 POLLICE
BMM 003660022	PAPPAGALLO BLITZ 1 1/2 POLLICI
BMM 003660027	PAPPAGALLO BLITZ 2 POLLICI
BMM 003660030	PAPPAGALLO BLITZ 2 1/2 POLLICI

UTENSILI MANUALI – SBAVATORI

BETA TOOLS – SBAVATORE



Sbavatore a raschietto

Codice	Descrizione
BMM 003450010	SBAVATORE A RASCHIETTO

BETA TOOLS – SMUSSATORE



Smussatore esterno per tubi in materiale plastico
➤ Angolo di smussatura di 15°

Codice	Descrizione
BMM 003580001	SMUSSATORE TUBI 16-110MM
BMM 003580002	SMUSSATORE TUBI 40-250MM
BMM 003580011	RICAMBIO LAME PER SMUSSATORI

MGF TOOLS – SBAVATORE



Sbavatore universale
➤ Per tubi in acciaio inossidabile, acciaio, rame, alluminio, plastica e multistrato.
➤ Può essere usato per sbavature su interni ed esterni.

Codice	Descrizione
MGF 922993	SBAVATORE UNIVERSALE 10-54MM

UTENSILI MANUALI – TAGLIATUBI E CURVATUBI

RIDGID – TAGLIATUBI PER RAME



Tagliatubi "Midget" per spazi ristretti

- Progettato specificatamente per l'utilizzo in ambienti ristretti su tubi di diametro piccolo, in rame crudo e ricotto, in alluminio, ottone e plastica; i rulli sono dotati di scanalature per i tagli vicini alla bordatura.

Codice	Descrizione
RDG 32975	TAGLIATUBO RAME 3-16MM
RDG 40617	TAGLIATUBO RAME 6-28MM

RIDGID – TAGLIATUBI PER SPAZI RISTRETTI A CRICCHETTO



Tagliatubi per spazi ristretti 2-in-1: il tagliatubi può essere usato da solo o tramite l'impugnatura del cricco, un accessorio leggero ed ergonomico per facilitarne l'uso in spazi ristretti.

- Progettato specificatamente per l'utilizzo in ambienti ristretti su tubi di diametro piccolo, in rame crudo e ricotto, in alluminio, ottone e plastica; i rulli sono dotati di scanalature per i tagli vicini alla bordatura.

Codice	Descrizione
RDG 32573	TAGLIATUBO CRICCHETTO 6-28MM

RIDGID – TAGLIATUBI AD AVANZAMENTO RAPIDO



Tagliatubi ad avanzamento rapido

- Dotato di avanzamento rapido a vite per eliminare blocchi e inceppamenti, di rulli scanalati per tagli vicini alla bordatura e di alesatore retrattile.
- Tagliatubi in rame, ottone e alluminio e condotti a parete sottile.

Codice	Descrizione
RDG 66737	TAGLIATUBO RAME 6-35MM

RIDGID – TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA



Tagliatubi per plastica

- Dotato di avanzamento rapido a vite per eliminare blocchi e inceppamenti, di rulli scanalati per tagli vicini alla bordatura e di alesatore retrattile.
- Ideale per tubi in plastica.

Codice	Descrizione
RDG 31647	TAGLIATUBO PLASTICA 10-63MM
RDG 31657	TAGLIATUBO PLASTICA 50-110MM

RIDGID – TAGLIATUBI PER TUBI IN ACCIAIO



Tagliatubi per acciaio

- Dotato di avanzamento rapido a vite per eliminare blocchi e inceppamenti, di rulli scanalati per tagli vicini alla bordatura e di alesatore retrattile.
- Ideale per tubi in acciaio, anche su superfici indurite.

Codice	Descrizione
RDG 31652	TAGLIATUBO ACCIAIO 48-116MM

ROTHENBERGER – TAGLIATUBI PER RAME



Tagliatubi “Minicut II Pro” per spazi ristretti

- Progettato specificatamente per l'utilizzo in ambienti ristretti su tubi di diametro piccolo, in rame crudo e ricotto, in alluminio, ottone e plastica; i rulli sono dotati di scanalature per i tagli vicini alla bordatura.

Codice	Descrizione
RTH 70402	TAGLIATUBO RAME 6-22MM
RTH 71019	TAGLIATUBO RAME 3-30MM PRO

ROTHENBERGER – TAGLIATUBI PER TUBI IN ACCIAIO



Tagliatubi per acciaio

- Tagliatubi per metalli: rame, ottone, alluminio e acciaio leggero
- Corpo in magnesio

Codice	Descrizione
RTH 1000002190	TAGLIATUBO METALLO 6-35MM

MGF TOOLS – TAGLIATUBI PER RAME



Tagliatubi mini

- Per tubi in rame e acciaio da 3 a 28 mm

Codice	Descrizione
MGF 922091	TAGLIATUBI RAME MINI 28(3-28)

MGF TOOLS – TAGLIATUBI AD AVANZAMENTO RAPIDO



Tagliatubi MGFTools Special 38

- Tagliatubi ad avanzamento rapido
- Ideale per tagli tubi rame e per plastica, con rotella per taglio del rame o per acciaio sottile
- Da 6 a 38 mm per rame
- Da 6 a 67 mm o 50 a 140 mm per plastica

Codice	Descrizione
MGF 922390	TAGLIATUBI RAME SPECIAL 6-38MM
MGF 921897	TAGLIATUBI PLASTICA 6-67MM
MGF 921999	TAGLIATUBI PLASTICA 50-140MM

MGF TOOLS – TAGLIATUBI PER CORRUGATO



Tagliatubi MGFTools Automatic 32

- Sistema di supporto a 8 rulli che consente il taglio del tubo CSST corrugato in modo agevole e senza schiacciamenti

Codice	Descrizione
MGF 921990	TAGLIATUBI CORRUGATI AUTOMATIC

MGF TOOLS – TAGLIATUBI PER ACCIAIO



Tagliatubi MGFTools per ferro

- Tagliatubi professionale fino a 2" per acciaio

Codice	Descrizione
MGF 922497	TAGLIATUBI IRON 2 FERRO

BETA TOOLS – TAGLIATUBI PER RAME



Tagliatubi per rame e leghe leggere

- Diametro 3-30 mm
- Lama svasatubi a serramanico

Codice	Descrizione
BMM 003340001	TAGLIATUBO RAME 3-30MM
BMM 003340021	RICAMBIO LAMA TAGLIATUBO RAME

MGF TOOLS – CURVATUBI PER MULTISTRATO



Pieगतubi multistrato Alpem

- Per tubi fino a 32 mm
- Curvatubi a cricchetto

Codice	Descrizione
MGF 902900	CURVATUBI ALPEM 16-20-26-32 MM

SAFETY

SCALE

FRIGERIO – SCALA A SFILLO TELESCOPICA



Scala multi-posizione completamente ripiegabile

- Piolo quadrato mm. 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura, interna ed esterna
- Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato per una saldatura super resistente
- Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido
- Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco
- Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita
- Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm
- Arresto tronchi a sfillo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon
- Disponibile nella versione 8+8, 10+10 o 12+12 gradini

Codice	Descrizione
FRG SCA197016B	SCALA SFILLO TELESCOP. 8+8 GRAD
FRG SCA197020B	SCALA SFILLO TELESCOP.10+10GRAD

FRIGERIO – SCALA IN APPOGGIO ESTENDIBILE



Scala dotata di cinghia di chiusura in nylon di sicurezza anti-apertura accidentale e provvista di apposita maniglia per il trasporto sotto braccio

Scala da appoggio compatta

- Comoda per essere caricata in tutti i tipi di veicoli
- Materiale a flessione ridotta
- Dotata di base stabilizzatrice
- Altezza da chiusa 0,94 mt
- Altezza massima 4,8 mt

Codice	Descrizione
FRG SCAEXTEL13	SCALA APPOGGIO COMPATTA ESTEND

FRIGERIO – SCALA A TRONCHI



Scala multiuso a 3 tronchi

- Altezza da chiusa 3 mt
- Lunghezza massima sviluppata 7 mt
- Dotata di basetta stabilizzatrice

Codice

FRG SCA3047Z10

Descrizione

SCALAA 3 TRONCHI 7 MT

FRIGERIO – SCALA SNODABILE



Scala multiuso snodabile

- Realizzata in alluminio anodizzato anti-macchia
- Piolo quadro mm. 30x30 anti-scivolo
- Rifiniture dei particolari anti-graffio
- Cerniere in acciaio ad arresto automatico
- Piedini con superficie anti-sdrucchiolo
- Posizione banco di lavoro con portata 100 kg (non deve essere utilizzato come piano di lavoro)
- Disponibile nella versione con 4 gradini, altezza 2,21 mt, altezza di lavoro 3,21 mt

Codice

FRG SCA3040/04

Descrizione

SCALA MULT. HOBBI SNOSABILE

TRABATTELLI

FRIGERIO – TRABATTELLO IN ACCIAIO



Trabattello completo da 3,48 metri

- Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura antiscivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità
- Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- Non necessita di ancoraggi
- Zincatura di qualità antiruggine ad alta densità
- Estendibile tramite POK1/2 CAM e POK CAMPATA, massimo 2 campate complete ulteriori

Codice	Descrizione
FRG POKER-HD02	TRABATT ACCIAIO 3,5MT COMPLETO

FRIGERIO – CAMPATE AGGIUNTIVE

Espansioni per il trabattello POKER HD

Codice	Descrizione
FRG POK1/2CAM	MEZZA CAMPATA POKER Estende l'altezza a 4,35 m
FRG POKCAMPATA	CAMPATA POKER COMPLETA Estende l'altezza a 5,16 m
FRG POK PIANO	PIANO LAVORO POKER Piano di lavoro aggiuntivo

FRIGERIO – PONTEGGIO IN ALLUMINIO



Ponteggio professionale Europont XHD

- Versione in alluminio leggero
- Realizzato privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- Traverse e parapetti dotati di manina in fusione di alluminio ad aggancio rapido con bloccaggio automatico
- Tutti i montanti verticali dotati di scala di salita integrata con pioli posizionati a passo ridotto di 25 cm. per consentire la massima capacità di spostamento dei piani e delle traverse
- Pioli tondi Ø 42 mm. con antiscivolo profondo 3 mm. uniti con robusta saldatura su spessore maggiorato contro sollecitazioni torsionali
- Piani di lavoro auto-montanti con ganci a scorrimento per il montaggio senza sforzo
- Piani di lavoro con botola e superficie in legno trattato in resina impermeabile, antimacchia e antiscivolo a rilievo anti-acqua
- Ruote Made in Italy certificate EN1004 con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia
- Gambe livellatrici in alluminio antiruggine consentono il livellamento fino a 25 cm. su ruota senza ridurre la capacità di spostamento

Codice

Descrizione

FRG EURXHD-3GT

PONTEG. ALLUMINIO 5MT COMPLETO

FRIGERIO – PONTEGGIO IN ACCIAIO



Ponteggio professionale Orio HD

- Versione in acciaio
- Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 29 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità
- Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- Disponibile nella versione massima da 9 mt

Codice

Descrizione

FRG ORIO-HD-06

ORIO HD MT. 8,98 COMPLETO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

INTERCABLE – GUANTO DI PROTEZIONE ANTISCIVOLO



Guanto antiscivolo

- Materiale cotone/poliestere
- Estremamente sottile
- Superficie gommata antiscivolo

Codice	Descrizione
INC 7407009	GUANTO PROT. ANTISCIVOLO TG.9
INC 7407010	GUANTO PROT. ANTISCIVOLO TG.10

INTERCABLE – GUANTO ISOLANTE



Guanto isolante

- Materiale: lattice naturale
- Normativa: CEI/EN 60 903, classe 00 fino a 500 V, classe 0 fino a 1.000 V
- Altre misure e classi disponibili su ordinazione

Codice	Descrizione
INC AV4712	GUANTI ISOLANTI CL.00 TG.9

MILWAUKEE – GUANTO DA LAVORO



Guanto da lavoro categoria 3, ideale per settore elettrico e termoidraulico

- Offre resistenza al taglio e all'abrasione, protezione ideale per la spellatura di fili e tubi e taglio.
- Eccellenti prestazioni di presa, il materiale nitrile offre prestazioni migliori rispetto ad altri materiali in un'ampia gamma di temperature e superfici oleose.
- Resistenza alla perforazione superiore.
- Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti.

Codice	Descrizione
AEE 4932471421	GUANTI ANTITAGL.CAT.3 TAGL. L
AEE 4932471422	GUANTI ANTITAGL.CAT.3 TAGL. XL
AEE 4932471423	GUANTI ANTITAGL.CAT.3 TAGL.XXL

FRIGERIO – ELMETTO DI SICUREZZA



Casco di sicurezza

- Calotta in polietilene alta densità, molto leggero, visiera, bordo sgocciolatoio, senza fori di ventilazione, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, bardatura interna a 6 cardini con fascia antisudore in pelle sintetica.
- Resistente per temperature fino a -20°C o per lavori su impianti elettrici 440 V, peso 280 grammi.

Codice	Descrizione
FRG DPI CASCO	CASCO CANTIERE

ITALWEBER – KIT PONTEGGIO



Kit anticaduta per utilizzo su impalcature o ponteggi composto da:

- 1 elmetto H5 in ABS bianco
- 1 imbracatura
- 1 arrotolatore STOP
- 2 connettori CML03 viola
- 1 cordino SAFE
- 1 zaino nero in PVC da 50L
- Validità 5 anni dalla data di produzione



Codice	Descrizione
IWE 5CS121355	KIT PONTEGGIO

ITALWEBER – PRONTO SOCCORSO PER AUTOMEZZI



Kit sicurezza per automezzi

- Composto da due borse in tela, una di colore rosso (antincendio), una di colore verde (pronto soccorso).
- Contenuto Kit antincendio: 1 Estintore a polvere da 1 kg, 1 Coperta antincendio 90x100, 1 Martelletto per rottura vetri e taglio cinture di sicurezza, con luce intermittente rossa e torcia (batteria esclusa), 1 Giubbino alta visibilità conforme alle EN 471, 1 Paio di guanti da lavoro.
- Kit pronto soccorso
- Validità 5 anni dalla data di produzione



Codice	Descrizione
IWE 5PS6890	CASSETTA DPI PER AUTOMEZZI

ITALWEBER – CASSETTA PRONTO SOCCORSO



Valigia pronto soccorso

- ➔ Da selezionare in base al numero di dipendenti presenti in azienda



Codice	Descrizione
IWE 6871	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 3 PP
IWE 6873	CASSETTA PRONTO SOCCORSO + 3 PP

ABBIGLIAMENTO

BETA WORKS – SCARPA ANTINFORTUNISTICA



Scarpa antinfortunistica

- Linea ultraleggera, solo 450 gr
- Categoria S1P
- Taglie disponibili/ordinabili dalla 38 alla 48

Codice	Descrizione
BMM 073520040	SCARPE 0-GRAVITY S1P ORANGE 40
BMM 073520041	SCARPE 0-GRAVITY S1P ORANGE 41
BMM 073520042	SCARPE 0-GRAVITY S1P ORANGE 42
BMM 073520043	SCARPE 0-GRAVITY S1P ORANGE 43
BMM 073520044	SCARPE 0-GRAVITY S1P ORANGE 44
BMM 073520045	SCARPE 0-GRAVITY S1P ORANGE 45

BETA WORKS – SCARPA ANTINFORTUNISTICA



Scarpa antinfortunistica

- Linea ultraleggera, solo 460 gr
- Categoria S3P
- Taglie disponibili/ordinabili dalla 38 alla 48

Codice	Descrizione
BMM 073560042	SCARPE 0-GRAVITY S3P BLACK 42
BMM 073560043	SCARPE 0-GRAVITY S3P BLACK 43
BMM 073560044	SCARPE 0-GRAVITY S3P BLACK 44

BETA WORKS – POLO



Polo 3 bottoni in 100% cotone

- Peso 200 g
- Colore nero
- Dettagli arancioni su fondo maniche
- Taglie disponibili/ordinabili dalla XS alla XXXL

Codice	Descrizione
BMM 075470402	POLO BETA BLACK TG. M
BMM 075470403	POLO BETA BLACK TG. L
BMM 075470404	POLO BETA BLACK TG. XL
BMM 075470405	POLO BETA BLACK TG. XXL
BMM 075470406	POLO BETA BLACK TG. XXXL

BETA WORKS – PILE MANICA LUNGA



Pile zip lunga elasticizzato

- Composizione 95% poliestere, 5% spande
- Peso 280 g
- Polsini elasticizzati
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Due tasche interne
- Inserti in poliestere su tasca petto e maniche
- Taglie disponibili/ordinabili dalla XS alla XXXL

Codice	Descrizione
BMM 076570002	PILE 280GR BLACK TG.M
BMM 076570003	PILE 280GR BLACK TG.L
BMM 076570004	PILE 280GR BLACK TG.XL
BMM 076570005	PILE 280GR BLACK TG.XXL
BMM 076570006	PILE 280GR BLACK TG.XXXL

BETA WORKS – GIACCA SOFTSHELL



- Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili
- Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g
 - Tessuto interno: 100% poliestere micropile
 - Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante
 - Maniche staccabili
 - Cappuccio staccabile e regolabile
 - Polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici
 - Due ampie tasche in vita con chiusura zip
 - Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge
 - Una tasca interna
 - Taglie disponibili/ordinabili dalla XS alla XXXL

Codice	Descrizione
BMM 076590002	GIACCA SOFTSHELL TG.M
BMM 076590003	GIACCA SOFTSHELL TG.L
BMM 076590004	GIACCA SOFTSHELL TG.XL
BMM 076590005	GIACCA SOFTSHELL TG.XXL
BMM 076590006	GIACCA SOFTSHELL TG.XXXL

BETA WORKS – PANTALONE LUNGO



- Pantaloni multitasche "work trekking" HEAVY
- Composizione 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato
 - Peso 265 g
 - Vestibilità ergonomica per favorire i movimenti
 - Inserti rinforzati su ginocchia, cavallo e fondo gamba
 - Favorisce la dispersione del sudore e si asciuga velocemente
 - Possibilità di lavaggio in lavatrice senza necessità di stirarlo
 - Vita elasticizzata
 - Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip
 - Tasche laterali con chiusura zip su entrambe le gambe
 - Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale
 - Taglie disponibili/ordinabili dalla S alla XXL

Codice	Descrizione
BMM 078170102	PANTALONE 265GR TG.M
BMM 078170103	PANTALONE 265GR TG.L
BMM 078170104	PANTALONE 265GR TG.XL
BMM 078170105	PANTALONE 265GR TG.XXL

CONTATTI

Ing. Daniele D'Alessio

392/5899304

danieledalessio@elettrolazio.it

